729.61 120X30 Low Glare 4000K

REF. **72961033-684**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED modular 729 de 1195x295mm con cuerpo de aluminio y difusor microprismático para iluminación homogénea sin deslumbramiento (UGR<19). Temperatura de color 4000K, CRI80, 3850lm, 113 lm/W. Driver On-Off, instalación en techo técnico: suspendida, empotrada o superficie.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)
220/240 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20...+35

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE TRABAJO (ºC)
-20°C a 35°C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

CONTROL
On/Off

CRI
80

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
II

L70 (ºC)
50.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
114

LÚMENES (LM)
3876

LÚMENES/W
114

NÚMERO DE LUMINARIAS
1

PASOS DE MACADAM
SDCM3

ÓPTICAS
Diffused

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
0.95

POTENCIA (W)
34

VIDA ÚTIL
50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Techo técnico perfilería vista, empotrado, suspendido y superficie

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053357811

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053357811

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
35

ANCHO EMBALAJE
390

LONGITUD EMBALAJE
1220

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
16653000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0

PESO NETO EMBALAJE
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM