

Campana industrial 819 120-200W CCT 120°

REF. 81942038-787



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria diseñada para aplicaciones industriales, adecuada para instalaciones a gran altura. Alta versatilidad gracias a su selector de potencia y temperatura de color, que permite adaptar la luminaria a cada proyecto con una sola referencia. Tipo de instalación: Suspendida. Óptica: 120°. Temperatura de color: 3000 / 4000 / 5000K. Potencia: 120 - 200W. Lumens: 36000lm. Eficiencia: 180lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 360 mm x 148 mm.

APLICACIÓN

Iluminación general para gran altura, Iluminación para industria

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

09

CLASIFICACIÓN IP

IP65

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/240 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-30...+45

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K - 4000 K - 5000 K

CONTROL

1-10 V

CRI

80

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

180 lm/W

LÚMENES (LM)

36000 lm

POTENCIA (W)

120 - 150 - 200 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensión

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053440223

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

23783625

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053440223

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

3.3

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

145

PESO NETO EMBALAJE

2.4

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

405

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

3.3

LONGITUD EMBALAJE

405

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.4

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT