

Beacon LED XXL - High Output

BEACON XXL MB HO 4K L3 WHT

2059314

Image not found.

Características del producto

- 2059314 BEACON XXL MB HO 4K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° medium beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 48W, total fixture output: 4884lm, luminaire efficacy: 102lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, lockable positioning using Allen key, ...

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	BEACON XXL MB HO 4K L3 WHT
Tecnología	LED
Housing	Aluminium
Montaje	Track mounting
Environment	Internal
General application	Retail
ETIM Class	EC001744
FI del número electrónico	4278871
SE del número electrónico	7401088
Warranty	5 years
Fixture luminous flux (lm)	4884
Luminaire efficacy (lm/W)	101.75
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Neutral White
IRC (Ra)	85
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	50
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Consumo total de energía (W)	48
Tensión (V)	240
Electrical protection	Class I
Tipo de sistema de control	Electronic ballast
Color carcasa luminaria	White
IP rating	IP20
Product EAN number	5025768593149
Dimming method	N/A

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	BEACON XXL MB HO 4K L3 WHT
Tecnología	LED

Beacon LED XXL - High Output

BEACON XXL MB HO 4K L3 WHT

2059314

Housing	Aluminium
Montaje	Track mounting
Environment	Internal
General application	Retail
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
FI del número electrónico	4278871
SE del número electrónico	7401088
Warranty	5 years

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	4884
Luminaire efficacy (lm/W)	101.75
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Neutral White
IRC (Ra)	85
Colour Consistency (SDCM)	3
Cromaticidad ajustable	No
Beam Angle (°)	50
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	48
Tensión de red (V)	220-240V
Tensión (V)	240
Lamp power factor	0.98
Electrical protection	Class I
Tipo de sistema de control	Electronic ballast
Transformer required	Sí
Drive current (mA)	1200
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	100000
Vida media - L80/B20	100000
Vida media - L90/B10	55500

Datos físicos

Color carcasa luminaria	White
IP rating	IP20
Diffuser finish	Diffuse
Acabado del reflector	None
Longitud (mm)	85
Anchura (mm)	168
Nominal Product Height (mm)	205
Nominal Product Diameter (mm)	113
Peso (kg)	1.375

Beacon LED XXL - High Output

BEACON XXL MB HO 4K L3 WHT
2059314

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5025768593149
Longitud del embalaje individual(cm)	25.0
Anchura única del embalaje (cm)	19.5
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	05025768593149
Cantidad del embalaje por cajas	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	19.5
Packaging outer depth (cm)	20.0

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS