

## ENLACE a CAJA PVC

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MODELO</b>                                    | <b>Enlace a Caja PVC</b> |
| (MANGUITOS PARA UNIÓN A CAJA DE TUBO TUPERPLAS). |                          |
| <b>NORMATIVA</b>                                 |                          |
| ROSCA UNE-EN-60423 (Métrica)                     |                          |
| <b>MATERIAL</b>                                  | <b>PVC</b>               |

| CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>RESITENCIA AL IMPACTO</b>                                      | Caída libre a – 5°C                                 |
|                                                                   | 2 Julios                                            |
| RESISTENCIA AL CURVADO                                            |                                                     |
| Rígido. No aplicable                                              |                                                     |
| <b>RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA</b>                      | NO PROPAGADOR DE LA LAMA                            |
| <b>GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS</b> | IP55                                                |
| <b>Temperatura de Trabajo</b>                                     | Desde de -5°C hasta 60°C                            |
| <b>Propiedades eléctricas: AISLANTE</b>                           | Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz           |
|                                                                   | Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V |
| <b>Grado de protección contra daños mecánicos</b>                 | Grado 7<br>Energía de choque ≥ 6 julios             |
| <b>COLOR</b>                                                      | Negro y Gris                                        |



**CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN:** La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT

| CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rosca (Métrica) Tipo          | 16   | 20   | 25   | 32   | 40   | 50   | 63   |
| Ø máx Entrada (mm)            | 16.5 | 20.5 | 25.5 | 32.6 | 40.7 | 50.8 | 63.9 |