

TUBO CANALIZACIÓN RÍGIDA-CANALDUR

MODELO	TUBO CANALIZACIÓN RÍGIDA PVC -CANALDUR		
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR		
NORMATIVA			
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”			
UNE-EN- 61386-24 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares. Sistemas de Tubos Enterrados Bajo Tierra:”			
Dimensiones: ISO 161-1			
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	125 Newton, deformación máxima de 5%		
RESITENCIA AL IMPACTO	Caída libre a – 5°C		
	≥1 Julios		
RESISTENCIA AL CURVADO			
Rígido. No aplicable			
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	NO PROPAGADOR DE LA LAMA		
Temperatura de Trabajo	Desde de -5°C hasta 60°C		
Propiedades eléctricas: AISLANTE	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz		
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V		
Grado de protección contra daños mecánicos	Grado 7 Energía de choque≥6 julios		
COLOR	Negro y Gris		
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT			

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES				
TIPO	32	40	50	63
Diámetro Exterior	32(+0.6)	40(+0)	50(+1)	63(+1)
Espesor mín. Medio (m)	0.85	0.95	1.05	1.23
Longitud (m)	3	3	3	3

APLICACIONES	 Se utiliza para ser enterrado en instalaciones de alumbrado público, urbanizaciones, etc. Se fabrica en tubos de 3 metros y abocardado en un extremo para la unión de los mismos
--------------	---