

TUBO TUPERPLAS ICT ABOCARDADO

MODELO	TUBO RÍGIDO PVC. TUBO TUPERPLÁS ICT		
ESTRUCTURA	TUBO SECCIÓN CIRCULAR		
NORMATIVA			
UNE-EN-61386-1 “Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales”			
UNE-EN- 61386-21 “Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Rígidos”			
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		650 Newton, deformación máxima de 25%	
RESITENCIA AL IMPACTO		Caída libre a – 5°C	
		2 Julios	
RESISTENCIA AL CURVADO			
Rígido. No aplicable			
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA		NO PROPAGADOR DE LA LAMA	
GRADO DE PROTECCIÓN A LA PENETRACIÓN DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS		IP43	
Temperatura de Trabajo		Desde de -5°C hasta 60°C	
Propiedades eléctricas: AISLANTE		Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz	
		Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V	
Grado de protección contra daños mecánicos		Grado 7 Energía de choque≥6 julios	
COLOR		Negro y Gris	
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN: La instalación de este producto se realizará según instrucciones del REBT			

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES				
TIPO	32	40	50	63
Diámetro Exterior	32(+0/-0.4)	40(+0/-0.4)	50(+0/-0.5)	63(+0/-0.6)
Diámetro Interior	27	34.5	44	56.5
Espesor mín. Medio	2.1	2.2	2.45	2.6