4.4

NEPTUNO



STD TEST P/NP

IP67 IK07 LED 1 h Lm 150-500 Ni-Cd 850º INOX

Estanqueidad con base de acero inox para ganar en prestaciones

Neptuno cuenta con envolvente en acero que le proporciona una especial robustez. Es una luminaria de instalación recomendada para ambientes corrosivos.

- Especialmente indicada para ambientes especiales, ambientes extremos, etc.
- Luminaria industrial de emergencia LED
- Envolvente en acero inox
- Difusor vidrio opcional
- LED 4000ºk



Referencias

Gama Neptuno

Lm.	Tipo*	Aut. (h)	Baterías Uds. / Ah	Referencia Estándar	Referencia AutoTest
150	P / NP	1	3x0,8A/h	LNE3150CP	LNE3150XP
315	P / NP	1	4x1,6A/h	LNE3300CP	LNE3300XP
400	P / NP	1	4x1,6A/h	LNE3400CP	LNE3400XP
500	P / NP	1	5x1,6A/h	LNE3500CP	LNE3500XP
150	P / NP	2	3x1,6A/h	LNE3150CP2	LNE3150XP2
400	P / NP	2	5x2,0A/h	LNE3400CP2	LNE3400XP2

Accesorios

Accesorios

Descripción	Referencia
Difusor vidrio Neptuno (amb. agresivos)	CNC025
Rejilla protección	AGA230
Pictograma señalización adhesivos	APA8(XX)

Para la elección del pictograma, sustituir XX por los códigos del pictograma deseado. (Pg. 133)

Neptuno



*P/NP: mismo funcionamiento que la luminaria P, con una tercera borna que permite apagar la luminaria en presencia de red a voluntad.
*P: funcionamiento permanente.
Nota: Se puede suministrar esta luminaria para ser alimentada a una tensión 120-277 V 50-60 Hz bajo demanda.