



Ficha de producto / *Datasheet* >> CF PLUS

Características generales / *Main features*

COMPATIBILIDAD / *COMPATIBILITY*

Gama Plus / *Plus range*

CAPACIDAD / *CAPACITY*

3-4 módulos Standard / *3-4 Standard modules*

ACABADO / *COLOR RANGE*

Caja/ *Box*: /8 - Gris Ral 7011 / *8 - Grey Ral 7011*

/6 - Grafito RAL 7021 - /6 Graphite RAL 7021

Marco / *Frame* : /4 - Blanco nieve RAL 9010 / *4 - White Snow RAL 9010*

/6 - Grafito RAL 7021 - /6 Graphite RAL 7021

COMPOSICIÓN / *COMPONENTS*

Cubeta / *box*

Marco / *frame*

Tornillería marco x4 / *frame screws x 4*

Anclajes x4 / *fixation x4*

Separador / *separator*

Pasacables (2ud) / *Grommets (2ud)*

Toma de tierra / *Earth wire*

Tapa metálica / *Metal cover*

Tornillos de regulación / *Regulation Screws*

Espacio para 2 conectores CR / *Place for 2 CR connectors*

Características técnicas/*technical features*

INSTALACIÓN /*INSTALLATION*

Empotrada en suelo técnico/*Embedded in false floor*

Empotrada en pavimento / *Embedded in pavement*

NORMATIVAS/ *APPROVALS*

UNE 60670

Marcado CE /*CE marking*

IK08

Carga máxima soportada: 600 KG

MATERIA PRIMA/ *RAW MATERIALS*

Polycarbonato libre de halógenos /*Halogen free polycarbonate*

MEDIDAS / *SIZE (mm)*

	Alto/ <i>Height</i>	Largo/ <i>Length</i>	Ancho/ <i>Width</i>
CFS37-CFS39	70-90	236	158
CFS47-CFS49	70-90	295	158

*Regulación de altura máxima: 35mm.

**Espacio disponible para la conexión de las tomas: de 30 a 65mm.

***Espacio disponible para el acabado de la tapa :

CFS37-CFS39 6mm x 224mm x110mm

CFS47-CFS49 6mm x 282mm x110mm

