

POINTS FORTS :

- Une vitesse de perçage incomparable, grâce à un percuteur surdimensionné fournissant une énergie de frappe de 3,6 Joules EPTA et à un puissant moteur de 1030 W.
- La sécurité et le confort de l'utilisateur avant tout : Débrayage, revêtement Softgrip, plus faible niveau de vibration de la catégorie grâce au système AVS, démarrage en douceur
- La plus grande durabilité de la catégorie grâce à l'utilisation de la technologie de bloc métallique intégré (IMB) et à une protection thermique contre les surcharges, limitation de la vitesse à vide,
- Une polyvalence totale : 2 vitesses, stop de rotation pour un burinage occasionnel, Stop de frappe pour des applications de perçage dans le bois ou le métal,
- Mode réducteur de frappe pour le perçage dans des matériaux sensibles.

Perçage
Béton :
30 mm

Système **IMB** : Structure interne en métal pour une plus grande rigidité, une durabilité plus longue et une meilleure absorption des vibrations

Système Anti-vibration **AVS** pour plus de confort


Mode réducteur de frappe

Réversibilité

Poignée revolver pour une ergonomie parfaite tant pour le perçage que pour la perforation

Revêtement **Softgrip** pour un confort maximal

Système **Fixtec** de changement rapide du porte-outil



Sélecteur 3 modes :
Perçage / Vissage,
Burinage, Perforation, +
4^{ème} position permettant
l'orientation des burins sur
12 positions

CARACTERISTIQUES :

Puissance absorbée :	1 030	Watts
Vitesse à vide :	0-1100	t/mn
Energie de frappe (Std Milwaukee, mesure en bout de burin) :	3,6 Joules EPTA	
Cadence de frappe :	0-3800	c/mn
Ø max de perçage dans		
- Béton avec Foret:	30 mm	
- Béton / Brique avec trépan :	35 / 90	mm
- Acier :	18	mm
- Bois avec Mèche / Scie cloche	40 / 105	mm
Niveau de vibration 3 axes :	14.5m/s ²	
Poids :	2.9	kg
Niveau de pression acoustique	93 dB(A)	
Niveau d'intensité acoustique	104dB(A)	
Taux de vibration (EN 60745)	22m/s ²	

Référence :

4933 396 420

EAN :

4002395 234 967

Livré avec : Coffret, Poignée additionnelle, butée de profondeur, câble 4m, Mandrin auto 13mm + adaptateur FIXTEC.



Après enregistrement
sur www.milwaukeeoutils.fr