

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS

PH 30 POWER X



3,6 J
EPTA



Puissance	1630 W
Énergie de frappe	3,6 J EPTA
Vitesse	0 à 1 100 tr/min
Frappe	0 à 3 800 cps/min
Capacité béton	Ø 30 mm
bois	Ø 40 mm
métal	Ø 13 mm
Poids	2,9 kg EPTA
Modes	3
Réducteur de frappe	OUI
Polignée ABS antivibration	OUI
Électronique démarrage progressif	OUI(1)
Moteur PROTECTOR	OUI
FOXTEC + Mandrin 13 mm	OUI
Orientation du burin	OUI



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS

PLH 28 XE



4,8 J
EPTA



Puissance	800 W
Énergie de frappe	4,8 J EPTA
Vitesse	0 à 1 000 tr/min
Frappe	0 à 4 000 cps/min
Capacité béton	Ø 28 mm
bois	Ø 30 mm
métal	Ø 13 mm
Poids	3,6 kg EPTA
Modes	3
Réducteur de frappe	-
Polignée ABS antivibration	OUI
Électronique démarrage progressif	OUI
Moteur PROTECTOR	OUI
FOXTEC + Mandrin 13 mm	OUI (PLH 28 XE)
Orientation du burin	OUI

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

K540S



7,5 J
EPTA

Puissance	1 100 W
Énergie de frappe	7,5 J EPTA
Vitesse	450 tr/min
Frappe	3 000 cps/min
Capacité béton Forêt	Ø 40 mm
Turbo trépan	Ø 65 mm
Trépan	Ø 105 mm
Vibrations	16,2 m/s²
Câble	6 m
Poids	6,3 kg EPTA
Orientation du burin	OUI

1 PIC + 1 BURIN OFFERTS

Pic (long. 400 mm) 4802343726
+ Burin (long. 400 mm) 4802343733 Valeur: 25,79 € HT

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

K750S



11,9 J
EPTA

Puissance	1 550 W
Énergie de frappe	11,9 J EPTA
Vitesse	300 tr/min
Frappe	2 700 cps/min
Capacité béton : Forêt	Ø 50 mm
Turbo trépan / trépan	Ø 80 mm / 150 mm
Vibrations	9,1 m/s²
Câble	6 m
Poids	8,2 kg EPTA
Polignée ABS antivibration	OUI
Électronique (1)	OUI
Réducteur de frappe	OUI
Moteur PROTECTOR	OUI
Vitesse maintenance, sans tension	OUI
Orientation du burin	OUI

SDS-MAX GEN II



Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90° longue durée
Empêche le grippage dans les fers d'armature, augmente la capacité d'enlèvement, accélère la vitesse de forage.



Taillants secondaires massifs et incurvés
Perçage plus agressif et, meilleure capacité d'absorption des chocs sur les fers, file nettement plus résistante.



Géométrie agressive des taillants surdimensionnés
Moins de vibrations, performances de forage plus rapides et durée de vie nettement accrue.



Tête courte
Pour accélérer l'évacuation des débris : échauffement réduit, moins de frottement, moins d'usure et vibrations réduites.



Pièce renforcée et géométrie brevetée
Moyeu central renforcé pour la robustesse / vitesse, supprime les fissures de rupture, diminue les vibrations.

Désignation	Qté.	Réf.
Ø 16 x 940 mm	1	4932352758
Ø 16 x 1 320 mm	1	4932352759
Ø 18 x 340 mm	1	4932352760
Ø 18 x 540 mm	1	4932352761
Ø 18 x 940 mm	1	4932352762
Ø 18 x 1 320 mm	1	4932352763
Ø 20 x 320 mm	1	4932352764
Ø 20 x 520 mm	1	4932352765
Ø 20 x 920 mm	1	4932352766
Ø 20 x 1 320 mm	1	4932352767
Ø 22 x 320 mm	1	4932352768
Ø 22 x 520 mm	1	4932352769
Ø 22 x 920 mm	1	4932352770
Ø 22 x 1 320 mm	1	4932352771
Ø 24 x 320 mm	1	4932352772
Ø 24 x 520 mm	1	4932352773
Ø 25 x 320 mm	1	4932352774
Ø 25 x 520 mm	1	4932352775
Ø 25 x 920 mm	1	4932352776
Ø 25 x 1 320 mm	1	4932352777
Ø 28 x 370 mm	1	4932352778

Désignation	Qté.	Réf.
Ø 28 x 570 mm	1	4932352779
Ø 28 x 670 mm	1	4932352780
Ø 28 x 920 mm	1	4932352781
Ø 28 x 1 320 mm	1	4932352782
Ø 30 x 370 mm	1	4932352783
Ø 30 x 570 mm	1	4932352784
Ø 32 x 370 mm	1	4932352785
Ø 32 x 570 mm	1	4932352786
Ø 32 x 920 mm	1	4932352787
Ø 32 x 1 320 mm	1	4932352788
Ø 35 x 370 mm	1	4932352789
Ø 35 x 570 mm	1	4932352790
Ø 35 x 920 mm	1	4932352791
Ø 38 x 370 mm	1	4932352792
Ø 38 x 570 mm	1	4932352793
Ø 40 x 370 mm	1	4932352794
Ø 40 x 570 mm	1	4932352795
Ø 40 x 920 mm	1	4932352796
Ø 40 x 1 320 mm	1	4932352797
Ø 45 x 570 mm	1	4932352798
Ø 52 x 570 mm	1	4932352799