




DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	DROP MICRO MATT 140mA 5W 3000K WT
Referencia	A2240111WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

INFORMACIÓN LUMÍNICA

LED

730 Lm

5 W

6,25 W

3000 K

Índice de reproducción cromática

CRI>80

Estabilidad cromática

Mac Adam Step 2

Ángulo del haz de luz

81°

Eficiencia lumínica

72%

Eficacia

146 Lm/W

Intensidad de corriente

140 mA

Control por bluetooth

Consultar

Driver

Incluido - Conexión rápida

Alimentación de emergencia

Consultar

Clase de Seguridad Eléctrica



Tensión

220 V/240 V

Frecuencia

50/60 Hz

Eficiencia Energética

A+

Horas de Vida del LED

L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

IP54

Resistencia a impactos

IK07

Medidas de empotramiento

Ø73 mm.

Peso

335 g.

Peso con embalaje

383,5 g.

Dimensiones embalaje

185 x 120 x 91 mm.

Unidades por embalaje

1

Materiales

Aluminio / Polimetilmetacrilato



Con la luz encendida, la iluminación de Drop genera un efecto que borra con su claridad los límites de la luminaria. El efecto de alumbrado de este empotrable se asemeja al de una claraboya natural.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.9	26.0	25.2	26.3	26.5	24.9	26.0	25.2	26.3	26.5	
	3H	25.7	26.7	26.0	27.0	27.2	25.7	26.7	26.0	27.0	27.2	
	4H	25.8	26.7	26.1	27.0	27.3	25.8	26.7	26.1	27.0	27.3	
	6H	25.8	26.7	26.2	27.0	27.3	25.8	26.7	26.2	27.0	27.3	
	8H	25.8	26.6	26.2	26.9	27.2	25.8	26.6	26.2	26.9	27.2	
4H	12H	25.8	26.6	26.1	26.9	27.2	25.8	26.6	26.1	26.9	27.2	
	2H	25.2	26.1	25.5	26.4	26.7	25.2	26.1	25.5	26.4	26.7	
	3H	26.1	26.9	26.5	27.2	27.5	26.1	26.9	26.5	27.2	27.5	
	4H	26.3	27.0	26.7	27.3	27.7	26.3	27.0	26.7	27.3	27.7	
	6H	26.3	26.9	26.7	27.3	27.7	26.3	26.9	26.7	27.3	27.7	
8H	8H	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	
	12H	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	
	4H	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6	
	6H	26.3	26.8	26.8	27.2	27.7	26.3	26.8	26.8	27.2	27.7	
	8H	26.4	26.7	26.8	27.2	27.7	26.4	26.7	26.8	27.2	27.7	
12H	12H	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	
	4H	26.2	26.7	26.7	27.1	27.6	26.2	26.7	26.7	27.1	27.6	
	6H	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	
	8H	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
S = 1.5H		+0.7 / -1.6					+0.7 / -1.6					
S = 2.0H		+1.6 / -2.5					+1.6 / -2.5					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		9.3					9.3					
Corrected Glare Indices referring to 730lm Total Luminous Flux												