




DIMENSIONES



PREMIOS

DESIGN AWARDS
WINNER 2015

PRODUCTO

Nombre	DROP MAXI 2 4000K WT
Referencia	A2350212WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

INFORMACIÓN LUMÍNICA

Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2500 Lm
Potencia	15 W
Potencia del sistema	17,44 W
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	97°
Eficiencia lumínica	84%
Eficacia	167 Lm/W
Intensidad de corriente	350 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	☐
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP43
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø375 mm.
Peso	2800 g.
Peso con embalaje	3340,5 g.
Dimensiones embalaje	454 x 444 x 136 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato



Con la luz encendida, la iluminación de Drop genera un efecto que borra con su claridad los límites de la luminaria. El efecto de alumbrado de este empotrable se asemeja al de una claraboya natural.

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.0	21.3	20.3	21.5	21.7	20.0	21.3	20.3	21.5	21.7	
	3H	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0	
	4H	21.7	22.7	22.0	23.0	23.3	21.7	22.7	22.0	23.0	23.3	
	6H	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4	
	8H	21.8	22.7	22.2	23.1	23.4	21.8	22.7	22.2	23.1	23.4	
4H	12H	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	21.8	22.7	22.2	23.0	23.4	
	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	
	3H	21.9	22.8	22.3	23.1	23.5	21.9	22.8	22.3	23.1	23.5	
	4H	22.4	23.2	22.8	23.5	23.9	22.4	23.2	22.8	23.5	23.9	
	6H	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0	
8H	8H	22.6	23.3	23.1	23.6	24.1	22.6	23.3	23.1	23.6	24.1	
	12H	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1	22.7	23.2	23.1	23.6	24.1	
	4H	22.5	23.1	23.0	23.5	24.0	22.5	23.1	23.0	23.5	24.0	
	6H	22.8	23.3	23.2	23.7	24.2	22.8	23.3	23.2	23.7	24.2	
	8H	22.9	23.3	23.3	23.7	24.2	22.9	23.3	23.3	23.7	24.2	
12H	12H	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	22.9	23.3	23.4	23.8	24.3	
	4H	22.5	23.1	23.0	23.5	23.9	22.5	23.1	23.0	23.5	23.9	
	6H	22.8	23.2	23.3	23.7	24.1	22.8	23.2	23.3	23.7	24.1	
8H		22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	22.9	23.3	23.4	23.7	24.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.7 / -1.2					+0.7 / -1.2					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		1.9					1.9					
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux												