ORBITAL

ARKOSLIGHT®



DIMENSIONES



ACCESORIOS



LARK 111

	PRODUCTO
Nombre	ORBITAL 2 LARK111 W
Referencia	A0101201W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

	FUENTE DE LUZ
Tipo	LARK 111 | EXCL
Potencia	Max 2 × 12 W
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Regulación	No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Excluido
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	□
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	162 × 302 mm.
Ángulo de basculación	X35° Y35°
Peso	1600 g.
Peso con embalaje	1777,4 g.
Dimensiones embalaje	330 × 190 × 120 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio

CE EN 01

La luminaria cardan esencial para lámparas de 111mm. Combínela con nuestra lámpara Lark-111 para obtener una pieza LED de máxima calidad y de una estética imponente.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*



Lark-111



Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER

reddot design award winner 2014

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

Lark-111			P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
	A25 ⓓ -10-10- | W | N | Z |		6,5W	2700K	19º	200mA	900Lm	828Lm	92%
	A25 ⓓ -10-11- | W | N | Z |		6,5W	3000K	19º	200mA	940Lm	865Lm	92%
	A25 ⓓ -10-12- | W | N | Z |		6,5W	4000K	19º	200mA	950Lm	874Lm	92%
	A25 ⓓ -10-20- | W | N | Z |		6,5W	2700K	40º	200mA	900Lm	774Lm	86%
	A25 ⓓ -10-21- | W | N | Z |		6,5W	3000K	40º	200mA	940Lm	808Lm	86%
PHASE CUT *	A25 ⓓ -10-22- | W | N | Z |		6,5W	4000K	40º	200mA	950Lm	817Lm	86%
	A25 ⓓ -20-10- | W | N | Z |		12W	2700K	19º	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25 ⓓ -20-11- | W | N | Z |		12W	3000K	19º	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
	A25 ⓓ -20-12- | W | N | Z |		12W	4000K	19º	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25 ⓓ -20-20- | W | N | Z |		12W	2700K	40º	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
	A25 ⓓ -20-21- | W | N | Z |		12W	3000K	40º	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
PHASE CUT *	A25 ⓓ -20-22- | W | N | Z |		12W	4000K	40º	350mA	1520Lm	1307Lm	86%
	A25 ⓓ -21-10- | W | N | Z |		12W	2700K	19º	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25 ⓓ -21-11- | W | N | Z |		12W	3000K	19º	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
	A25 ⓓ -21-12- | W | N | Z |		12W	4000K	19º	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25 ⓓ -21-20- | W | N | Z |		12W	2700K	40º	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
	A25 ⓓ -21-21- | W | N | Z |		12W	3000K	40º	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
DALI | PUSH *	A25 ⓓ -21-22- | W | N | Z |		12W	4000K	40º	350mA	1520Lm	1307Lm	86%

LED | 220 240V~ | CE | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h

MacAdam Step 2 | FAST \| CONNEC | INCL | 19º / 40º



ⓓ	OPTIONS
2	Lark-111
3	Lark-111 Honeycomb**

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** Honeycomb affects lighting parameters

Lark-111



Lark-111 · HONEYCOMB LOUVER



COLOUR | W ☐ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■ RAL 9006 | MATERIAL | AL | & » PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*