




DIMENSIONES



ACCESORIOS



LARK 111

PRODUCTO

Nombre	ORBITAL 4 LARK111 W
Referencia	A0101401W
Color	Blanco Mate
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LARK 111 EXCL
Potencia	Max 4 × 12 W
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Regulación	No Dim / DALI / Push / Recorte de Fase
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Excluido
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	312 × 312 mm.
Ángulo de basculación	X35° Y35°
Peso	2700 g.
Peso con embalaje	3053,1 g.
Dimensiones embalaje	340 × 340 × 120 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio



La luminaria cardan esencial para lámparas de 111mm. Combínela con nuestra lámpara Lark-111 para obtener una pieza LED de máxima calidad y de una estética imponente.



LarK-111



LarK-111 · HONEYCOMB LOUVER



reddot design award
winner 2014



LarK-111					P	CCT	Beam	I	Flux	Flux Out	LOR
PHASE CUT *	A25	Ø	-10-10-	W N Z	6,5W	2700K	19°	200mA	900Lm	828Lm	92%
	A25	Ø	-10-11-	W N Z	6,5W	3000K	19°	200mA	940Lm	865Lm	92%
	A25	Ø	-10-12-	W N Z	6,5W	4000K	19°	200mA	950Lm	874Lm	92%
	A25	Ø	-10-20-	W N Z	6,5W	2700K	40°	200mA	900Lm	774Lm	86%
	A25	Ø	-10-21-	W N Z	6,5W	3000K	40°	200mA	940Lm	808Lm	86%
PHASE CUT *	A25	Ø	-10-22-	W N Z	6,5W	4000K	40°	200mA	950Lm	817Lm	86%
	A25	Ø	-20-10-	W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25	Ø	-20-11-	W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
	A25	Ø	-20-12-	W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
	A25	Ø	-20-20-	W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
PHASE CUT *	A25	Ø	-20-21-	W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
	A25	Ø	-20-22-	W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%
	A25	Ø	-21-10-	W N Z	12W	2700K	19°	350mA	1440Lm	1325Lm	92%
	A25	Ø	-21-11-	W N Z	12W	3000K	19°	350mA	1500Lm	1380Lm	92%
	A25	Ø	-21-12-	W N Z	12W	4000K	19°	350mA	1520Lm	1398Lm	92%
DALI PUSH *	A25	Ø	-21-20-	W N Z	12W	2700K	40°	350mA	1440Lm	1238Lm	86%
	A25	Ø	-21-21-	W N Z	12W	3000K	40°	350mA	1500Lm	1290Lm	86%
	A25	Ø	-21-22-	W N Z	12W	4000K	40°	350mA	1520Lm	1307Lm	86%



220
240V~



CRI>90 | L80B10
> 60.000h




Ø OPTIONS


2	LarK-111
3	LarK-111 Honeycomb**

* OTHER DIM OPTIONS PLEASE CONSULT | ** Honeycomb affects lighting parameters

LarK-111



LarK-111 · HONEYCOMB LOUVER



COLOUR | W □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 | Z ■ RAL 9006 |

MATERIAL | AL |

Bluetooth & Zigbee » PLEASE CONSULT

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5Year
GUARANTEE*