

UNIDAD DE SUELO

ARNU07GCE*4 / ARNU09GCE*4 / ARNU12GCE*4
ARNU15GCE*4 / ARNU18GCF*4 / ARNU24GCF*4



-A: Suelo con carcasa

-U: Suelo sin carcasa

Modelo	U.independiente		ARNU07GCE*4	ARNU09GCE*4	ARNU12GCE*4	ARNU15GCE*4	ARNU18GCF*4	ARNU24GCF*4
Capacidad	Refrigeración	Nom kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Calefacción	Nom kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Consumo	Refrigeración	Nom An	85,0	85,0	85,0	85,0	115,0	115,0
	Calefacción	Nom An	85,0	85,0	85,0	85,0	115,0	115,0
Alimentación		Φ/V/Hz	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60
Caudal	Refrigeración	A/M/B m³/min	8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10,0 / 9,5	16,0 / 14,0 / 12,0	18,0 / 16,0 / 14,0
	Calefacción	A/M/B m³/min	8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10,0 / 9,5	16,0 / 14,0 / 12,0	18,0 / 16,0 / 14,0
Presión sonora		A/M/B dBA	35 / 33 / 31	36 / 34 / 32	37 / 35 / 33	38 / 37 / 35	40 / 37 / 34	43 / 40 / 37
Dimensiones	Cuerpo	AnxAbxP mm	1.067 x 635 x 203	1.067 x 635 x 203	1.067 x 635 x 203	1.067 x 635 x 203	1.345 x 635 x 203	1.345 x 635 x 203
Peso neto ¹⁾		kg	27(20)	27(20)	27(20)	27(20)	34(27)	34(27)
Conexiones tuberías	Líquido	mm (pulg)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Drenaje	I.D mm	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Motor ventilador		An	19 x 1,5 x 1	19 x 1,5 x 1	19 x 1,5 x 1	19 x 1,5 x 1	19 x 2	19 x 2
Salida x número								

* Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A)

¹⁾ Consola suelo con carcasa (sin carcasa)

Nota:

1. Capacidades basadas en las siguientes condiciones

Refrigeración - Temp. interior 27°C BS / 19°C BH

Temp. exterior 35°C BS / 24°C BH

Longitud líneas interconexión 7,5m

Diferencia de nivel cero

Calefacción - Temp. interior 20°C BS / 15°C BH

Temp. exterior 7°C BS / 6°C BH

Longitud líneas interconexión 7,5m

Diferencia de nivel cero

2. Debido a nuestra política de innovación, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso

3. I.D - 'Diámetro interno'

Accesorios

Modelo		ARNU07GCE*4	ARNU09GCE*4	ARNU12GCE*4	ARNU15GCE*4	ARNU18GCF*4	ARNU24GCF*4
Contacto seco	Simple (1 punto contacto sin funda)				PQDSA		
	Simple (1 punto contacto con funda)				PDRYCB000		
	2 punto de contacto				PDRYCB400		
	Para termostato (on-off/modo/velocidad ventilador)				PDRYCB300		
	Modbus Communication				PDRYCB500		

Mando cableado					Mando inalámbrico
Premium	Estándar II		Sencillo	Sencillo para Hotel	
					
PREMTA000 PREMTA000A PREMTA000B	PREMTB001 (blanco)	PREMTB01 (negro)	PQRCVCLQ (negro) PQRCVCLQW (blanco)	PQRCHCAQ (negro) PQRCHCAQW (blanco)	PQWRHQFDB