

ESTÁTICA MEDIO/ALTA

ARNU07GM1A4 / ARNU09GM1A4 / ARNU12GM1A4
ARNU15GM1A4 / ARNU18GM1A4 / ARNU24GM1A4



Modelo	U.independiente		ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4	ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4
Capacidad	Refrigeración	Nom kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Calefacción	Nom kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Consumo	Refrigeración	Nom W	190	190	190	190	190	190
	Calefacción	Nom W	190	190	190	190	190	190
Alimentación		Φ/V/Hz	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60
Caudal	Refrigeración	A/M/B m³/min	14,5 / 13,5 / 11,3	15,0 / 13,5 / 12,0	15,5 / 14,0 / 12,5	16,0 / 14,0 / 13,0	16,5 / 14,5 / 13,0	18,0 / 16,5 / 14,5
	Calefacción	A/M/B m³/min	14,5 / 13,5 / 11,3	15,0 / 13,5 / 12,0	15,5 / 14,0 / 12,5	16,0 / 14,0 / 13,0	16,5 / 14,5 / 13,0	18,0 / 16,5 / 14,5
Presión sonora		A/M/B dBA	26 / 24 / 23	27 / 25 / 23	27 / 25 / 23	30 / 27 / 23	31 / 28 / 25	32 / 29 / 26
Máx. Presión Estática Disponible (ESP)		mca (Pa)	15 (147)	15 (147)	15 (147)	15 (147)	15 (147)	15 (147)
Dimensiones	Cuerpo	AnxAxBxP mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700
Peso neto		kg	26	26	26	26	26	26
Tuberías Conexión	Líquido	mm (pulg)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gas	mm (pulg)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Drenaje	I.D mm	25	25	25	25	25	25
Motor ventilador Salida x número		An	136 x 1	136 x 1	136 x 1	136 x 1	136 x 1	136 x 1

* Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A)

Nota:

- Capacidades basadas en las siguientes condiciones
 Refrigeración -Temp. interior 27°C BS / 19°C BH
 Temp. exterior 35°C BS / 24°C BH
 Longitud líneas interconexión 7,5m
 Diferencia de nivel cero
 Calefacción - Temp. interior 20°C BS / 15°C BH
 Temp. exterior 7°C BS / 6°C BH
 Longitud líneas interconexión 7,5m
 Diferencia de nivel cero

- Debido a nuestra política de innovación, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso
- I.D - 'Diámetro interno'

Accesorios

Modelo		ARNU07GM1A4	ARNU09GM1A4	ARNU12GM1A4	ARNU15GM1A4	ARNU18GM1A4	ARNU24GM1A4
Contacto seco	Simple (1 punto contacto sin funda)				PQDSA		
	Simple (1 punto contacto con funda)				PDRYCB000		
	2 punto de contacto				PDRYCB400		
	Para termostato (on-off/modo/velocidad ventilador)				PDRYCB300		
	Modbus Communication				PDRYCB500		

Mando cableado					Mando inalámbrico
Premium	Estándar II		Sencillo	Sencillo para Hotel	
					
PREMTA000 PREMTA000A PREMTA000B	PREMTB001 (blanco)	PREMTB01 (negro)	PQRCVCL0Q (negro) PQRCVCL0QW (blanco)	PQRCHCA0Q (negro) PQRCHCA0QW (blanco)	PQWRHQ0FDB