

ESTÁTICA MEDIO/ALTA

ARNU28GM2A4 / ARNU36GM2A4 / ARNU42GM2A4
ARNU48GM3A4 / ARNU54GM3A4 / ARNU76GB8A4 / ARNU96GB8A4



Modelo	U.independiente			ARNU28GM2A4	ARNU36GM2A4	ARNU42GM2A4	ARNU48GM3A4	ARNU54GM3A4	ARNU76GB8A4	ARNU96GB8A4
Capacidad	Refrigeración	Nom	kW	8,2	10,6	12,3	14,1	15,8	22,4	28
	Calefacción	Nom	kW	9,2	11,9	13,8	15,9	18,0	25,2	31,5
Consumo	Refrigeración	Nom	An	350	350	350	400	400	800	800
	Calefacción	Nom	An	350	350	350	400	400	800	800
Alimentación			Φ/V/Hz	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60
Caudal	Refrigeración	A/M/B	m³/min	28,0 / 24,0 / 21,0	32,0 / 28,0 / 24,0	38,0 / 33,0 / 28,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0	64,0 / 50,0 / 50,0	76,0 / 64,0 / 64,0
	Calefacción	A/M/B	m³/min	28,0 / 24,0 / 21,0	32,0 / 28,0 / 24,0	38,0 / 33,0 / 28,0	40,0 / 34,0 / 28,0	50,0 / 45,0 / 40,0	64,0 / 50,0 / 50,0	76,0 / 64,0 / 64,0
Presión sonora		A/M/B	dBA	36/34/33	37/36/34	38/37/36	39/37/35	42/40/39	45/41/40	47/42/41
Máx. Presión Estática Disponible (ESP)			mca (Pa)	15 (147)	15 (147)	15 (147)	15 (147)	15 (147)	25 (245)	25 (245)
Dimensiones	Cuerpo	AnxAlxP	mm	1250 x 270 x 700	1250 x 270 x 700	1250 x 270 x 700	1250 x 360 x 700	1250 x 360 x 700	1.562 x 460 x 688	1.562 x 460 x 688
Peso neto			kg	38,5	38,5	38,5	44	44	87	87
Tuberías Conexión	Líquido		mm (pulg)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gas		mm (pulg)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	22,2 (3/4)
	Drenaje	I.D	mm	25	25	25	25	25	25	25
Motor ventilador Salida x número			An	350 x 1	350 x 1	350 x 1	350 x 1	350 x 1	375 x 2	375 x 2

* Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A)

Nota:

1. Capacidades y datos basados en las siguientes condiciones

Refrigeración: Temp. interior 27°C BS/19°C BH, Temp. toma agua 30°C,
Longitud líneas interconexión 7,5m Diferencia de nivel cero
Calefacción: Temp. interior 20°C BS - Temp. toma agua 20°C

2. Las capacidades son netas

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso

Accesorios

Modelo		ARNU28GM2A4	ARNU36GM2A4	ARNU42GM2A4	ARNU48GM3A4	ARNU54GM3A4	ARNU76GB8A4	ARNU96GB8A4
Contacto seco	Simple (1 punto contacto sin funda)				PQDSA			
	Simple (1 punto contacto con funda)				PDRYCB000			
	2 punto de contacto				PDRYCB400			
	Para termostato (on-off/modo/velocidad ventilador)				PDRYCB300			
	Modbus Communication				PDRYCB500			

Mando cableado					Mando inalámbrico
Premium	Estándar II		Sencillo	Sencillo para Hotel	
					
PREMTA000 PREMTA000A PREMTA000B	PREMTB001 (blanco)	PREMTB01 (negro)	PQRCVCLQQ (negro) PQRCVCLQW (blanco)	PQRCHCAOQ (negro) PQRCHCAOQW (blanco)	PQWRHQ0FDB