

CASSETTE 4 VÍAS (840 × 840)

ARNU24GTPC4 / ARNU28GTPC4
ARNU36GTNC4 / ARNU42GTMC4 / ARNU48GTMC4



UNIDAD INTERIOR

CASSETTE

Modelo	U.independiente			ARNU24GTPC4	ARNU28GTPC4	ARNU36GTNC4	ARNU42GTMC4	ARNU48GTMC4
Capacidad	Refrigeración	Nom	kW	7,1	8,2	10,6	12,3	14,1
	Calefacción	Nom	kW	8,0	9,2	11,9	13,8	15,9
Consumo	Refrigeración	Nom	W	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Calefacción	Nom	W	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Alimentación eléctrica			Φ/V/Hz	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60	1/220-240/50, 60
Caudal	Refrigeración	A/M/B	m³/min	17 / 15 / 13	19 / 16 / 14	25 / 22 / 20	30 / 26 / 23	32 / 27 / 25
	Calefacción	A/M/B	m³/min	17 / 15 / 13	19 / 16 / 14	25 / 22 / 20	30 / 26 / 23	32 / 27 / 25
Presión sonora		A/M/B	dBA	36 / 34 / 31	39 / 35 / 33	44 / 41 / 38	45 / 41 / 38	46 / 42 / 40
Dimensiones	Cuerpo	AnxAlxP	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Peso neto			kg	21,8	21,8	24,3	26,5	26,5
Conexiones tuberías	Líquido		mm (pulg)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gas		mm (pulg)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Drenaje	ID	mm	25	25	25	25	25
Panel decorativo	Modelo			PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1
	Color			Niebla matinal	Niebla matinal	Niebla matinal	Niebla matinal	Niebla matinal
	Dimensiones	AnxAlxP	mm	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950
	Peso		kg	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

* Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A)

Nota:

1. Capacidades y datos basados en las siguientes condiciones

Refrigeración: Temp. interior 27°C BS/19°C BH, Temp. toma agua 30°C,

Longitud líneas interconexión 7,5m Diferencia de nivel cero

Calefacción: Temp. interior 20°C BS - Temp. toma agua 20°C

2. Las capacidades son netas

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso

Accesorios

Modelo		ARNU24GTPC4	ARNU28GTPC4	ARNU36GTNC4	ARNU42GTMC4	ARNU48GTMC4
Contacto seco	Simple (1 punto contacto sin funda)			PQDSA		
	Simple (1 punto contacto con funda)			PDRYCB000		
	2 punto de contacto			PDRYCB400		
	Para termostato (on-off/modo/velocidad ventilador)			PDRYCB300		
	Modbus Communication			PDRYCB500		
Panel frontal				PT-UMC1		
Rejilla de elevación automática				PTEGMO		
Equipo ventilación				PTVK410 / PTVK420 / PTVK430		

Mando cableado					Mando inalámbrico
Premium	Estándar II		Sencillo	Sencillo para Hotel	
					
PREMTA000 PREMTA000A PREMTA000B	PREMTB001 (blanco)	PREMTB01 (negro)	PQRCVCLQ (negro) PQRCVCLQW (blanco)	PQRCHCAQ (negro) PQRCHCAQW (blanco)	PQWRHQ0FDB