

CONTACTO SECO

Conexión entre una unidad interior y dispositivos externos para controlar varias funciones

NUEVO

PDRYCB000
PQDSA



NUEVO

PDRYCB400



Características

Nombre modelo	PDRYCB000 / PQDSA	PDRYCB400
Punto de contacto	1 punto de contacto	2 punto de contacto
Alimentación	CA 220V	De unidad interior
Voltaje/entrada sin voltaje	-	●
Control Encendido/Apagado	●	●
Bloqueo / Desbloqueo	-	●
Desconexión térmica	-	●
Ahorro energía	-	●
Ajuste temperatura	-	●
Control errores	●	●
Control operación	●	●
Tamaño (An x Al, mm)	120 x 120	120 x 120

* Consultar PDB de cada modelo para compatibilidad.


* PDRYCB000(con carcasa) / PQDSA(sin carcasa)

* AA funcionamiento máximo: 3A


* Unidad interior de 4ª generación **tiene** 1 función de punto de contacto para control on/off.

Pero en caso de utilizar más funciones del Contacto Seco aparte del control on/off, se necesita contacto seco.

PDRYCB000/PQDSA




Para aplicar la fuente alimentación a través de PCB




Para aplicar la fuente alimentación directamente a fuente externa

PDRYCB400



En caso de señal sin voltaje



En caso de señal de voltaje

Combinación



Estructura sistema