

MÓDULO ACS IO

(MÓDULO ACS ENTRADA/SALIDA)

El módulo se puede conectar con ACS IV control central si se necesitan puntos de control adicionales además de DI/DO y también el puerto AI/AO de la unidad de control central del ACS IV. ACS IV puede controlar dispositivos externos como bomba, seguridad, iluminación, etc. a través de DI/O y AI/O.

NUEVO

PEXPMB000



Características

Nombre modelo		PEXPMB000
Productos relacionados		AC Smart IV ACP IV AC Manager IV
Comunicación	CAN	1
	RS-485	1
E/S	DI	3
	DO	3
	UI	4
	AO	4

	AC Smart IV	ACP IV	AC Manager IV
Número de unidades interiores	64-128	128-256	8.192
Máx. I/O Puntos	130	224	1.260
Número máximo nodos	9	16	-

* El número máximo de unidades interiores se puede reducir incrementando el número de puntos I/O.

Tipo interface		Mín.	Máx.
Entrada analógica	NTC 10k	0,68kΩ	177kΩ
	PT 1000	803kΩ	1573kΩ
	Ni 1000	871,7kΩ	1675,7kΩ
	CC (Tensión)	0V	10V
	CC (Corriente)	0mA	20mA
Salida analógica	-	0V	10V
Entrada digital	Entrada binaria (Contacto seco)	-	-
Salida digital	Normal abierto	-	30VAC / 30VDC, 2A

Combinación

