

DETECTOR DE FUGAS DE REFRIGERANTE

R410A detector fugas refrigerante incrementa la seguridad del espacio

NUEVO

PRLDNVS0





Características

- Detecta las fugas de refrigerante y cuando la concentración de refrigerante excede 6.000 ppm y no solo detiene el funcionamiento de la unidad interior, pero también emite una alarma con timbre y sensor LED. (Las luces LED verde y rojo parpadean simultáneamente)
- La alarma se enciende cuando se mantiene 6.000 ppm durante 5 segundos y apagada cuando se mantiene 6.000 ppm por debajo de los 5 segundos.
- Cuando la alarma del detector de fugas de refrigerante suena, el usuario deberá ventilar hasta que la alarma se desactive.
- El detector se instala dentro de la sala y a 300-500 mm del suelo.

Modelos aplicados

- 2015 nuevo para unidades interiores 4a. generación
(Cassette techo, Conducto oculto en techo, Consola de suelo, Unidad montaje pared - Espejo / Estándar)
Para información detallada, ver la página "MULTI V UNIDAD INTERIOR GAMA Y CARACTERÍSTICAS".

Características

Piezas	Características	
Sensor 	Voltaje (V)	DC 5,0 ±5%
	Dimensiones (AnxAlxP, mm)	31x44x20
	Peso (g)	22
	Refrigerante detectable	R410A
	Concentración detectada (ppm)	0/6.000 Alarma off/on
	Rango temperatura funcionamiento (C)	-10 - 50
	Rango temperatura funcionamiento (C)	-40 - 60
	Consumo eléctrico medio (mA)	35
Cable conexión 	Longitud cable (m)	10
Revestimiento de protección sensor 	Dimensiones placa frontal (AnxAlxP, mm)	80x110x44,6
	Dimensiones placa trasera (AnxAlxP, mm)	80x110x44,6

Aplicación

