

VF104PE

Caja emp.golf VF, tabique hueco, 1 fila, 4M, puerta opaca blanca, regleta y chasis

Caja empotrable golf serie VF de hager, versión para pared hueca, 1 fila, 4M, puerta op. blanca, regleta y chasisBase y tapa en material aislante autoextinguible.Puerta opaca en poliestireno fijable a derecha o izquierda de la tapa. Apertura 180º.Entradas canal y tubo.Suministradas obturadores, puerta protegida con film plástico, sujetacables. Mordazas de sujeción de la caja en pared hueca.Chasis modular con compensación en profundidad y en horizontal hasta ± 2º para salvar los defectos del nivelado.Grado de protección, según IEC60529: IP30 sin puerta, IP40 con puerta.IK07.Aislamiento clase II.Color blanco RAL 9010.Para aparamenta hasta 63A.Tensión aislamiento: 400 V~.Tapa fijada con tornillos 90º.Prueba de hilo incandescente 850ºC según UNE 60692-2-1.Conforme a la norma UNE EN 61439-3 y con Certificado de AENOR.Toda la serie es conforme a la directiva RoHS.

Características técnicas

Compatibilidad

Compatible con montaje sobre perfil DIN	si

Principales características eléctricas

Tensión nominal	400V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	63 A

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta	Manecilla
Índice de protección con puerta IP	40
Bloqueable por candado	no

Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Material plástico
Tipo de tratamiento de la superficie	No tratado

Dimensiones

Profundidad de montaje	72 mm
Profundidad del producto instalado	97,5 mm
Profundidad interna	97,5 mm
Altura del producto instalado	225 mm
Anchura del producto instalado	204 mm
Ancho de las unidades de división	4

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno	no

Equipo

Número de filas de la caja	1
Número de tramos a lo ancho	1
Número de llaves	1
Número de perfiles DIN	1
Accesoriable	si

Normas

Prueba del hilo incandescente	850 °C
Directiva europea WEEE	no afectado

Seguridad

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK07
Índice de protección IP	IP40
Clase de protección	Clase II
Sin halógenos	si

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25…40 °C