

**Caja emp. pared hueca golf VH, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca**

Caja empotrable golf serie VH, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca, para tabique hueco. Puertas opacas en chapa de acero. Fijables a derecha o izquierda de la tapa. Apertura a 180°. Suministradas con regletas de conexión rápida Quick Connect. Grado de protección según IEC60529: IP30, IK07. Color blanco RAL 9010. Aislamiento clase II. Tapa precintable con tornillo 90°. Para apartamento de hasta 63A. Prueba de hilo incandescente según 850°C, según UNE60695-2-1, para pared convencional y 850°C para pared hueca (caso ICT). Certificados:-VDE según DIN VDE 0603. Certificado AENOR según UNE EN 61439-3. Cajas ICT e ICP suministradas con kit de fijación para pared hueca. Registros de ICT suministrados sin accesorios.

Características técnicas

**Arquitectura**

|         |             |
|---------|-------------|
| Montaje | Pared hueca |
|---------|-------------|

**Compatibilidad**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Compatible con montaje sobre perfil DIN | si |
|-----------------------------------------|----|

**Principales características eléctricas**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Tensión nominal | 400V |
|-----------------|------|

**Corriente eléctrica**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente asignada nominal | 63 A |
|----------------------------|------|

**Puerta, tapa**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de cerradura de la puerta     | Manecilla |
| Índice de protección con puerta IP | 30        |
| Bloqueable por candado             | no        |

**Materiales, acabados, colores**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Color                                | Blanco                 |
| Color                                | blanco                 |
| Color RAL                            | RAL 9010 - Blanco puro |
| Material                             | Mezcla de materiales   |
| Tipo de tratamiento de la superficie | No tratado             |

**Dimensiones**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Profundidad de montaje             | 90 mm    |
| Profundidad del producto instalado | 94,5 mm  |
| Profundidad interna                | 91,5 mm  |
| Altura del producto instalado      | 880,5 mm |
| Longitud en mm                     | 880,5 mm |
| Anchura del producto instalado     | 348 mm   |
| Ancho de las unidades de división  | 12       |

**Instalación, montaje**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Adaptado a uso interno | no |
|------------------------|----|

## Equipo

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Número de unidades          | 12 |
| Número de filas de la caja  | 5  |
| Número de tramos a lo ancho | 1  |
| Número de llaves            | 1  |
| Número de perfiles DIN      | 5  |
| Accesoriable                | si |

## Normas

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Prueba del hilo incandescente | 850 °C |
|-------------------------------|--------|

## Seguridad

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | IK07     |
| Índice de protección IP                           | IP30     |
| Clase de protección                               | Clase II |
| Sin halógenos                                     | si       |

## Condiciones de uso

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40...40 °C |
|-------------------------------|-------------|