



Tubos Espiralados de PVC

• Tubos PSRSC

Tubo flexible e interior liso y cubierta lisa con espiral de refuerzo de PVC rígido y cubierta de PVC flexible. PSRSC se suele utilizar para la fabricación de maquinaria de construcción, plantas de producción, instalaciones de procesamiento de alimentos, construcción naval, automatización e instalaciones eléctricas.

Ventajas y Beneficios

- Flexible
- Fácil de limpiar debido a su superficie exterior lisa
- Resiste el movimiento de torsión ocasional
- Autoextinguible
- Fácil para la inserción de cables
- Se puede utilizar con racores PSR PA66 y racores metálicos PSRSC
- Color: negro, gris claro, naranja (muy flexible), verde (resistente al aceite), azul (resistente a altas temperaturas) según consulta

Tubos PSR con gran resistencia a los aceites (color: verde) y a la temperatura (color azul) disponible bajo consulta.



PSRSC permite una fácil inserción de cables y con cubierta exterior lisa.

MATERIAL	Polivinilo de cloruro (PVC)
Temp. Trabajo	-5 °C a +70 °C
Flamabilidad	Autoextinguible acorde a EN IEC 61386

RoHS ✓

TIPO	Ø Nominal	Ø Ext (OD)	Ø Int (D2)	Rad. Curvat.	Peso (g/m)	Largo Rollo	Color	Código
PSRSC12	12	14,2	10,0	50	76	30 m	Gris (GY)	166-40301
PSRSC16	16	17,8	12,0	50	139	30 m	Gris (GY)	166-40302
PSRSC20	20	21,1	16,0	70	174	30 m	Gris (GY)	166-40303
PSRSC25	25	26,4	21,0	90	235	30 m	Gris (GY)	166-40304
PSRSC32	32	33,1	26,5	140	327	30 m	Gris (GY)	166-40305
PSRSC40	40	41,8	35,4	190	448	30 m	Gris (GY)	166-40306
PSRSC50	50	47,9	40,0	240	725	30 m	Gris (GY)	166-40307
PSRSC63	63	59,7	51,3	270	948	30 m	Gris (GY)	166-40308

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.