

POINTS FORTS :

- Une vitesse de perçage incomparable, grâce à un percuteur surdimensionné fournissant une énergie de frappe de 3,4 Joules EPTA et à un puissant moteur de 820 W.
- La sécurité et le confort de l'utilisateur avant tout : Débrayage, revêtement Softgrip, plus faible niveau de vibration de la catégorie grâce au système AVS, démarrage en douceur
- La plus grande durabilité de la catégorie grâce à l'utilisation de la technologie de bloc métallique intégré (IMB) et à une protection thermique contre les surcharges, limitation de la vitesse à vide,
- Une polyvalence totale : 2 vitesses, stop de rotation pour un burinage occasionnel, Stop de frappe pour des applications de perçage dans le bois ou le métal,

Perçage
Béton :
28 mm

Système **IMB** : Structure interne en métal pour une plus grande rigidité, une durabilité plus longue et une meilleure absorption des vibrations

Système Anti-vibration **AVS** pour plus de confort

Système **Fixtec** de changement rapide du porte-outil

Réversibilité

Poignée revolver pour une ergonomie parfaite tant pour le perçage que pour la perforation

Sélecteur 3 modes :
Perçage / Vissage,
Burinage, perforation, +
Variolok permettant
l'orientation des burins sur
12 positions

Revêtement **Softgrip** pour un confort maximal

CARACTERISTIQUES :

Puissance absorbée :	820	Watts
Vitesse à vide :	0-1100	t/mn
Energie de frappe (Std Milwaukee, mesure en bout de burin) :	3,4 Joules	EPTA
Cadence de frappe :	0-3800	c/mn
Ø max de perçage dans		
- Béton avec Foret:	28	mm
- Béton / Brique avec trépan :	35 / 82	mm
- Acier :	16	mm
- Bois avec Mèche / Scie cloche	30 / 90	mm
Poids :	2.9	kg
Niveau de pression acoustique	93	dB(A)
Niveau d'intensité acoustique	104	dB(A)
Taux de vibration (EN 60745)	22	m/s ²

Référence :

4933 396 392

EAN :

4002395 234 943

Livré avec : Coffret, Poignée additionnelle, butée de profondeur, câble 4m, Mandrin auto 13mm + adaptateur FIXTEC.



Après enregistrement
sur www.milwaukeetool.fr