




CONNETTORI AD INNESTO MASCHIO

per cavi in rame



Sezione Cavo mm ² (AWG)	Tipo	Linguetta	M mm	L mm	Imballo standard/minimo
0,5÷1 (20÷17)	RN-MA 305	2,8 x 0,5	5,8	13,0	6.000/100
	RN-MA 405	4,8 x 0,5	6,3	17,3	5.000/100
	RN-MA 608	6,3 x 0,8	7,9	19,7	4.000/100
1÷2,5 (17÷14)	BN-MA 608	6,3 x 0,8	7,9	20,0	4.000/100

RN-MA BN-MA




- Ricavati da nastro di ottone.
- La temperatura di utilizzo è da -40 °C a +125 °C

CONNETTORI AD INNESTO MASCHIO DA PANNELLO



per cavi in rame



Tipo	Linguetta	Ø per vite mm	B mm	C mm	α	Imballo standard/minimo
MP 608	6,3 x 0,8	4	8	8,5	0°	5.000/100
MP 608/45	6,3 x 0,8	4	8	8,5	45°	6.000/100
MP 608/90	6,3 x 0,8	4	8	8,5	90°	5.000/100
*MP 608D	6,3 x 0,8	5	8	14	0°	5.000/100


*a doppio innesto

MP MPD



- Ricavati da nastro di ottone.
- La temperatura di utilizzo è da -40 °C a +125 °C

CAPPUCCI PER CONNETTORI



Tipo	Adatto per	B mm	M mm	L mm	Materiale	Imballo standard/minimo
CFA 300	Femmina 2,8	5,5	7	18	Polietilene	3.000/100
*CFA 400	Femmina 4,8	7,5	9	20	Polietilene	2.000/100
*CFA 600	Femmina 6,3	9,0	11	24	Polietilene	1.500/100
**CFA2 600	Femmina 6,3	9,0	9	22	Polietilene	1.500/100
CFAR 600	Femmina 6,3 con Ritegno	9,0	12	25	Poliammide 6.6	1.000/100
CFAB 600	Femmina 6,3 a Bandiera	10,0	-	19	Poliammide 6.6	1.000/100
*CMA 600	Maschio 6,3	12,0	11	22	Polietilene	1.000/100

CFA CMA



* Per 1 cavo.
Disponibile in: Rosso, Nero.
Aggiungere rispettivamente
R, N al tipo.
Senza lettera = Trasparente

** Per 2 cavi.
Disponibile in:
Rosso, Nero, Verde, Blu e
Giallo.
Aggiungere rispettivamente
R, N, V, B, G al tipo.
Senza lettera = Trasparente