
Nextrema G3 B 6000-840 ET PC

TOC: 6631640






Características del producto y datos característicos

Tipo de luminaria	Luminaria LED para locales húmedos.
Tipos de montaje	Montaje adosado|Suspender
Óptica de la luminaria	Difusor de PC con prismas interiores.
Potencia conectada	38 W
Power factor	0,95
Temperatura de color	4.000 K
Flujo luminoso nominal	5.900 lm
Rendimiento luminoso	155 lm/W
Intercambio de fuentes de luz	No - Protection against intrus
Vida útil	L80 (35 °C) = 85.000 h L85 (35 °C) = 50.000 h
Índice de reproducción cromática	80
Tolerancia cromática	3 SDCM
Clase fotobiológica	Grupo 0 - sin riesgo
Color de la luminaria	DB703 Color antracita
Cuerpo de luminaria	Cuerpo de luminaria fabricado en aluminio colado a presión. Una concepción robusta con componentes libres de vibraciones.
Especificación eléctrica	Con transformador electrónico, conmutable.
Tipo de conexión	Wieland GST/RST (TWW)
frecuencia nominal	0/50/60 Hz
tensión nominal	220 - 240 V
Coeficiente de distorsión armónica total (THD) < %	14 %
Marca IFS	Sí
Grado de protección	IP66
Grado de protección hacia el local	IP66
Clase de protección	I
Resistencia al impacto (IK)	IK08
Resistencia del hilo incandescente	850 °C
Temperatura ambiente	-30 - 35 °C
Máx. Luminarias B10	16
Máx. Luminarias B16	26
Máx. Luminarias C10	24
Máx. Luminarias C16	38
Longitud net	1.047 mm
Ancho-net	96 mm
Altura net	98 mm
Peso	2,9 kg

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.

light distribution curve



Nextrema G3 B 6000-840 PC
TX372068

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 24,4
UGR q = 23,5
DIN 5040: A40
UTE: 0,96 F + 0,04 T
CEN Flux Code: 46 82 95 96 100 0 3 13 4

Accesorios disponibles

	Material	Denominación
	**Nextrema LED400nw EB1** 6196900	Alumbrado de emergencia con batería individual, tiempo de servicio nominal de 1 hora
	**Nextrema LED400nw EB3** 6197000	Alumbrado de emergencia con batería individual, tiempo de servicio nominal de 3 horas
	**ZBMC** 6923400	Estribo para un montaje suspendido
	**ZBATL1** 6923500	Dispositivo antirrobo
	**7650IP Nextrema L150 01** 7342200	Portaequipos para el E-Line Fix para la integración de una luminaria para locales húmedos de tipo Nextrema en una aplicación en línea continua. Las abrazaderas para el montaje rápido sin necesidad de herramientas de la luminaria están montadas en el portaequipos. Dimensiones (L x A x A): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.
	**7650IP Nextrema L150 03** 7342300	Portaequipos para el E-Line Fix para la integración de una luminaria para locales húmedos de tipo Nextrema en una aplicación en línea continua. Las abrazaderas para el montaje rápido sin necesidad de herramientas de la luminaria están montadas en el portaequipos. Dimensiones (L x A x A): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.
	**7650IP Nextrema L150 05** 7342400	Portaequipos para el E-Line Fix para la integración de una luminaria para locales húmedos de tipo Nextrema en una aplicación en línea continua. Las abrazaderas para el montaje rápido sin necesidad de herramientas de la luminaria están montadas en el portaequipos. Dimensiones (L x A x A): 1474 mm x 79 mm x 60 mm.
	**7750 Nextrema L150 01** 7344300	Portaequipos para el E-Line Flex para la integración de una luminaria para locales húmedos de tipo Nextrema en una aplicación en línea continua. Las abrazaderas para el montaje rápido sin necesidad de herramientas de la luminaria están montadas en el portaequipos. Dimensiones (L x A x A): 1475 mm x 80 mm x 73 mm.
	**7750 Nextrema L150 03** 7344400	Portaequipos para el E-Line Flex para la integración de una luminaria para locales húmedos de tipo Nextrema en una aplicación en línea continua. Las abrazaderas para el montaje rápido sin necesidad de herramientas de la luminaria están montadas en el portaequipos. Dimensiones (L x A x A): 1475 mm x 80 mm x 73 mm.
	**7750 Nextrema L150 05** 7344500	Portaequipos para el E-Line Flex para la integración de una luminaria para locales húmedos de tipo Nextrema en una aplicación en línea continua. Las abrazaderas para el montaje rápido sin necesidad de herramientas de la luminaria están montadas en el portaequipos. Dimensiones (L x A x A): 1475 mm x 80 mm x 73 mm.
	**ZBWM** 7425600	Estribos de montaje inclinables para el montaje en pared o techo de las luminarias LED estancas 1 juego.

Texto descriptivo

Luminaria LED para locales húmedos. Sistema de enchufe rápido tipo Wieland. Luminaria de superficie para locales húmedos y zonas exteriores cubiertas. Apto para su uso en empresas con certificación HACCP, IFS y/o BRC Global Standard Food (DIN 10500). Con temperatura superficial limitada, apta para su uso en recintos con riesgo de incendio según la norma DIN EN 60598-2-24. Para un montaje en techos y paredes, así como para un montaje suspendido. Los clips de montaje y los estribos triangulares para el montaje suspendido están incluidos en el volumen de suministro. Apta para un montaje en el carril 190 VZ. Para el montaje en paredes la luminaria debe protegerse a través de unos accesorios a pedir por separado contra un desmontaje involuntario (ZB ATL1). Difusor de PC con prismas interiores. Con una distribución extensiva y simétrica de las intensidades luminosas. Índice de deslumbramiento unificado según la clasificación UGR (EN 12464-1) ≤ 25. Flujo luminoso de las luminarias 5900 lm, potencia conectada 38,00 W, rendimiento luminoso de la luminaria 155 lm/W. Color de luz color blanco neutro, temperatura del color (CCT) 4000 K, indice de reproducción cromática general (CRI) R_a > 80. Vida útil nominal media L_{85} (t_q 35 °C) = 50.000 h, Vida útil nominal media L_{80} (t_q 35 °C) = 85.000 h. Cuerpo de luminaria fabricado en aluminio colado a presión. Una concepción robusta con componentes libres de vibraciones. Cuerpo de luminaria de color antracita, (DB 703). Dimensiones (L x A): 1047 mm x 96 mm, altura de la luminaria 98 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -30 °C - +35 °C. Clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP66, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK08, temperatura de prueba para el ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11: 850 °C. Peso de: 2,9 kg. Con conector tipo WIELAND en la parte frontal. Conector hembra adecuado está incluido en el volumen de suministro. Con transformador electrónico, conmutable. La luminaria es apta para la operación en una red de tensión continua de 230V (DC). El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.

seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE. Además, la luminaria dispone de la certificación ENEC otorgada por un organismo de auditoría independiente.

Accesorios para la serie:
Para el montaje horizontal en las paredes de la luminaria, deben utilizarse de forma obligatoria los accesorios ZBATL (dispositivo antirrobo) ZBATL1 TOC 69 23 500

EPREL ID

C: 929002142206
28003044
SI-B8R122490EU

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación, salvo errores. Las ilustraciones de productos sirven a título de ejemplo y pueden desviar del original. Nos reservamos el derecho de introd.