

**systo doble v2 schuko para canal, roja**

Serie systo de hager, 45x45, doble toma schuko para canal, columnas, cajas LPT y cajas de suelo. Roja.

Características técnicas

**Arquitectura**

|               |        |
|---------------|--------|
| Tipo de polos | SCHUKO |
|---------------|--------|

**Funciones**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Protección contra las sobretensiones | no |
|--------------------------------------|----|

**Mandos e indicadores**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Piloto luminoso | No |
|-----------------|----|

**Conectividad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Con toma de carga USB | no |
|-----------------------|----|

**Principales características eléctricas**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tensión nominal     | 250V     |
| Frecuencia asignada | 50/60 Hz |

**Corriente eléctrica**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente asignada nominal | 16 A |
|----------------------------|------|

**Puerta, tapa**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Bloqueable por candado | no |
|------------------------|----|

**Materiales, acabados, colores**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Color                                | rojo                    |
| Color RAL                            | RAL 3020 - Rojo tráfico |
| Material                             | Policarbonato (PC)      |
| Superficie                           | seda mate               |
| Tipo de tratamiento de la superficie | Lacado                  |

**Dimensiones**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Profundidad del producto instalado | 22,8 mm |
| Altura del producto instalado      | 45 mm   |
| Anchura del producto instalado     | 90 mm   |

**Instalación, montaje**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de montaje | Clipado |
|-----------------|---------|

**Conexión**

|                |    |
|----------------|----|
| Cambio de fase | L1 |
|----------------|----|

**Equipo**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conmutador ON/OFF | no |
|-------------------|----|

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Normas</b>                                     |               |
| Certificados                                      | NFC 61314     |
| <b>Seguridad</b>                                  |               |
| Índice de protección contra choques mecánicos, IK | 07            |
| Índice de protección IP                           | IP20          |
| <b>Condiciones de uso</b>                         |               |
| Aislado                                           | si            |
| <b>Identificación</b>                             |               |
| Serie                                             | systo         |
| Versión                                           | países Schuko |