
DEEP

ARKOSLIGHT®

DIMENSIONES



	PRODUCTO
Nombre	DEEP MAXI 2 3000K WT
Referencia	A2480211WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

	INFORMACIÓN LUMÍNICA
Fuente de Luz	LED
Flujo Lumínico	2450 Lm
Potencia	15 W
Potencia del sistema	17,44 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	Mac Adam Step 2
Ángulo del haz de luz	99°
Eficiencia lumínica	85%
Eficacia	163 Lm/W
Intensidad de corriente	350 mA
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Incluido - Conectado
Alimentación de emergencia	Consultar
Clase de Seguridad Eléctrica	□
Tensión	220 V/240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Eficiencia Energética	A++
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=80°C) >60.000h

	OTROS DATOS
Estanqueidad	IP43
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø320 mm.
Peso	2010 g.
Peso con embalaje	2455,9 g.
Dimensiones embalaje	420 × 370 × 105 mm.
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

CE

Deep es un downlight LED para funciones de iluminación general que destaca por su atractivo aspecto, donde el difusor está marcadamente retranqueado respecto al plano del marco perimetral.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

DIAGRAMA POLAR





DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.9	21.2	20.2	21.4	21.6	19.9	21.2	20.2	21.4	21.6
	3H	21.3	22.5	21.7	22.7	23.0	21.3	22.5	21.7	22.7	23.0
	4H	21.8	22.8	22.1	23.1	23.4	21.8	22.8	22.1	23.1	23.4
	6H	22.0	23.0	22.4	23.3	23.6	22.0	23.0	22.4	23.3	23.6
	8H	22.1	23.0	22.5	23.4	23.7	22.1	23.0	22.5	23.4	23.7
	12H	22.1	23.0	22.5	23.4	23.7	22.1	23.0	22.5	23.4	23.7
4H	2H	20.4	21.4	20.7	21.7	22.0	20.4	21.4	20.7	21.7	22.0
	3H	22.0	22.9	22.4	23.2	23.6	22.0	22.9	22.4	23.2	23.6
	4H	22.6	23.4	23.0	23.7	24.1	22.6	23.4	23.0	23.7	24.1
	6H	22.9	23.6	23.3	24.0	24.4	22.9	23.6	23.3	24.0	24.4
	8H	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5
	12H	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5
8H	4H	22.8	23.4	23.2	23.8	24.2	22.8	23.4	23.2	23.8	24.2
	6H	23.2	23.7	23.7	24.1	24.6	23.2	23.7	23.7	24.1	24.6
	8H	23.4	23.8	23.8	24.3	24.7	23.4	23.8	23.8	24.3	24.7
	12H	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9
12H	4H	22.8	23.3	23.2	23.7	24.2	22.8	23.3	23.2	23.7	24.2
	6H	23.2	23.7	23.7	24.1	24.6	23.2	23.7	23.7	24.1	24.6
	8H	23.4	23.8	23.9	24.3	24.8	23.4	23.8	23.9	24.3	24.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6				
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		2.2					2.2				
Corrected Glare Indices referring to 2450lm Total Luminous Flux											