

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
	3.1115.XXX - 3.1118.XXX - 3.1100.XXX
	Pasacables Fibra de Vidrio Ø11 / Ø11 Fiberglass Fishtape



Ref.	Longitud / Length (m.)	Peso / Weight (Kg.) (+/- 0,05)	Contenedor/ Container	Terminales / Terminal
3.1115.040	40	14,80	VH-800	Intercambiables M12 / Interchangeable M12 Brass parts
3.1115.050	50	16,30	VH-800	
3.1115.060	60	17,80	VH-800	
3.1115.080	80	20,85	VH-800	
3.1115.100	100	23,90	VH-800	
3.1118.120	120	32,65	VH-1000	
3.1118.150	150	37,15	VH-1000	
3.1118.200	200	44,60	VH-1000	
3.1118.250	250	52,00	VH-1000	
3.1118.300	300	59,45	VH-1000	
3.1100.040	40	6,45	-	
3.1100.050	50	7,95	-	
3.1100.060	60	9,40	-	
3.1100.070	70	10,90	-	
3.1100.080	80	12,40	-	
3.1100.100	100	16,10	-	
3.1100.120	120	19,80	-	
3.1100.150	150	23,90	-	
3.1100.180	180	28,05	-	
3.1100.200	200	31,75	-	
3.1100.250	250	39,55	-	
3.1100.300	300	47,35	-	

Revisión / Review : 10/02/2016

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES		
	3.1115.XXX - 3.1118.XXX - 3.1100.XXX		
	Pasacables Fibra de Vidrio Ø11 / Ø11 Fiberglass Fishtape		

Características del Material / Material Features			
Característica / Feature	Unidad / Unit	Valor / Value	Tolerancia / Tolerance
Diámetro / Diameter	mm.	10,9	+/- 0,3
Peso Lineal / Linear weight	g/m	136	+/- 3
Elasticidad / Elasticity	Mpa	> 50.000	-
Fuerza elongacion 1% / 1% Elongation force	daN	> 2.350	-
Fuerza de Rotura / Breaking strenght	daN	1500	+/- 100
Elongación antes de rotura / Elongation before break	%	> 3	-
Color / Color	-	Amarillo / Yellow	-
Composición / Composition : Fibra Interior + PP / Fiberglass + PP			

Características como Pasacable / Features as a Fish Tape			
Característica / Feature	Unidad / Unit	Valor / Value	Tolerancia / Tolerance
Fuerza de Rotura en Terminal / Breaking strenght in Terminal	daN	500	+/- 5
Diámetro de Giro / Turning Circle Diameter	mm.	400	+/- 5

Revisión / Review : 10/02/2016