

DAITSU LIBERTY



R410A

A++ inverter



ASD 9-12-18 UiF-DN



ASD9-12
UiF-DN



9 kg

ASD18
UiF-DN



13,5 kg

AOD 28
UiF-EE



69kg

Control WIFI

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **Smart WIFI**.*



Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

Modelos		Unidades interiores			Unidad exterior
		ASD 9 UiF-DN (W)	ASD 12 UiF-DN (W)	ASD 18 UiF-DN (W)	AOD 28 UiF-EE
Código sin wifi integrado		3NDA8407	3NDA8408	3NDA8409	3NDA8349
Accesorio wifi		3NDA9030	3NDA9030	3NDA9031	-
Potencia frigorífica		Kcal/h 2.150 (516~2.408) W 2.500 (600~2.800)	Kcal/h 2.752 (516~3.096) W 3.200 (600~3.600)	Kcal/h 3.995 (559~4.471) W 4.600 (650~5.200)	Kcal/h 6.880 (1.966~8.822) W 8.000 (2.286~10.258)
Potencia calorífica		Kcal/h 2.408 (516~2.752) W 2.800 (600~3.200)	Kcal/h 2.924 (516~3.268) W 3.400 (600~3.800)	Kcal/h 4.299 (602~4.536) W 5.000 (700~5.275)	Kcal/h 7.740 (3.151~8.822) W 9.300 (3.664~10.258)
Ratio ahorro energético	Frío/Calor	6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4
Clase energética	Frío/Calor	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensión/Fases/Frecuencia	V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	kW 0,78 / 0,775	kW 0,997 / 0,942	kW 1,43 / 1,38	kW 2,54 / 2,49
Intensidad absorbida	Frío/Calor	A 3,6 / 3,5	A 4,5 / 4,4	A 6,34 / 6,12	A 11,27 / 11,05
Alimentación eléctrica		(U.E.) 2x2,5+T 3x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T 3x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T 3x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T 3x2,5+T
Interconexión eléctrica					
Caudal de aire Ud. Interior	Min./Máx.	m³/h 210 / 480	m³/h 290 / 560	m³/h 520 / 850	-
Caudal de aire Ud. Exterior	Máx.	m³/h -	m³/h -	m³/h -	4000
Presión sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ	dB(A) 40 / 37 / 34 / 29	dB(A) 42 / 39 / 35 / 29	dB(A) 45 / 41 / 37 / 33	-
Presión sonora Ud. Exterior		dB(A) -	dB(A) -	dB(A) -	58
Diámetro de tubería	Liq.-Gas	Pulg. 1/4" - 3/8"	Pulg. 1/4" - 3/8"	Pulg. 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Distancias máx. permitidas	Total/Vert.	m -	m -	m -	70 / 10
Refrigerante	Tipo	R410A	R410A	R410A	R410A
Precarga / Carga adicional	m-gr/m	-	-	-	5 / 20
Dimensiones Ud. Interior	mm	790x200x275	790x200x275	970x224x300	-
Dimensiones Ud. Exterior	mm	-	-	-	1001x427x790
Rango funcionamiento	Frío	C -	C -	C -	-15 a 43
	Calor	C -	C -	C -	-15 a 24

*Nota: el control wifi de las unidades Daitsu Liberty se vende por separado.



TURBO

Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.



SWING

Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire (5 ángulos diferentes).



DESHUMIDIFICACIÓN

Reduce la humedad en la estancia.



LIGHT

Función que permite que todos los indicadores luminosos de la unidad interior se apaguen.



SLEEP

Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético.



CUATRO VELOCIDADES DE CLIMATIZACIÓN

- Alta para una óptima deshumidificación.
- Media para un funcionamiento normal.
- Baja para un funcionamiento silencioso.
- Opción Auto. El equipo selecciona la velocidad adecuada en cada momento.
- Ventilación. Opción de funcionamiento en modo ventilador.



TEST

Revisa el funcionamiento del equipo y muestra el código de error en el panel de la unidad interior.



RESET

Restablece el equipo con su configuración de serie.



AUTO FAN

La unidad interior opera en un modo especial para secar el evaporador hasta dejarlo limpio y seco al apagarse.



ARRANQUE EN CALIENTE

El ventilador de la unidad interior no se activa hasta que el intercambiador haya alcanzado la temperatura seleccionada.



INTELLIGENT DEFROSTING

Sistema de desescarche que se realiza solo cuando es necesario, aumentando significativamente el ahorro energético y el confort.



LOCK

Presionar + y - simultáneamente para activar o desactivar el bloqueo para niños.



WI-FI

Controla el equipo a través de una conexión de red inalámbrica.