

SylMirror Slim/Flute

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW

0043235



Características del producto

- LED mirror/cabinet light with 6W total power consumption, 540 lumen, 144° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Flute shape.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
Tecnología	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaje	Wall surface mounted
General application	Residential & Consumer
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4170556
SE del número electrónico	7505162
Warranty	2 years
Fixture luminous flux (lm)	540
Luminaire efficacy (lm/W)	90
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Consumo total de energía (W)	6
Electrical protection	Class II
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Dimmable	No
Color carcasa luminaria	Chrome
IP rating	IP44
IK rating	IK03
Product EAN number	5410288432359

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
Tecnología	LED
Housing	PC Polycarbonate
Montaje	Wall surface mounted
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-10°C - 45°C

SylMirror Slim/Flute

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
0043235

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC002892
FI del número electrónico	4170556
SE del número electrónico	7505162
Warranty	2 years

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	540
Luminaire efficacy (lm/W)	90
LOR (%)	100
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Warm White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0

Datos eléctricos

Consumo total de energía (W)	6
Tensión de red (V)	220-240V
Electrical protection	Class II
Control gear required	No
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Transformer required	No
Dimmable	No
Drive current (mA)	25
Corriente de irrupción (A)	5
Duración de irrupción	150
Glow Wire Test (°C)	650
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	50
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	100

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
---------------------------	-------

Datos físicos

Color carcasa luminaria	Chrome
IP rating	IP44
IK rating	IK03
Diffuser material	PC Polycarbonate
Longitud (mm)	400
Anchura (mm)	115
Nominal Product Height (mm)	43
Peso (kg)	0.101

SylMirror Slim/Flute

SYLMIRROR LED FLUTE IP44 WW
0043235

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288432359
Longitud del embalaje individual(cm)	41.0
Anchura única del embalaje (cm)	13.0
Packaging single depth (cm)	6.5
DUN14 (outer)	15410288432356
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	43.0
Packaging outer width (cm)	41.0
Packaging outer depth (cm)	15.5

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-45
--	--------

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS
