



Tragplatte und Anschlussdose Modular Jack RJ45 Cat. 6 (..586..)/RJ11(..482..)

Communications socket outlets RJ45 Cat. 6 (..586..)/RJ11(..482..)

Prises pour des communications informatiques RJ45 Cat. 6 (..586..)/RJ11(..482..)

Tomas para comunicaciones informáticas RJ45 Cat. 6 (..586..)/RJ11(..482..)

Θύρες; επικοινωνία; υπολογιστή RJ45 Κατ. 6 (..586..)/RJ11(..482..)

Розетки информационные RJ45 Кат. 6 (..586..)/RJ11(..482..)

19582-1

19682-1


18586..

23586..

19582..

23482..

BJC Iris & BJC Mega & BJC Coral & BJC Viva



Betriebsanleitung

Operating Instructions

Instructions de service



Instrucciones de puesta en servicio

Οδηγίες; για την εκκίνηση λειτουργία<;

Инструкции по вводу в эксплуатацию



Notwendige Werkzeuge / Necessary tools / Outils nécessaires / Herramientas necesarias / Απαραίτητα εργαλεία / Необходимые инструменты






Anschluss / Connection / Raccordement / Conexión / Καλωδίωση / Подключение







Beide Anschlüsse ermöglichen den Kabelanschluss ohne Abschirmung (UTP) durch Verschiebung der Isolierung. Erlaubt nur starre Stromleiter zwischen 22 und 24 AWG (0,32 und 0,2 sq. mm²). Die Polpaare sollten nicht mehr als in einer Länge von 13 mm entflochten werden / Both sockets allow to connect unshielded twisted pairs cable (UTP) by means of insulation piercing clamping. They only admit rigid cables between 22 and 24 AWG (0,32 and 0,2 sq. mm²). It is recommended not to untwist the pair more than 13 mm / Les deux prises permettent connecter des câbles en paires torsadées non blindées (UTP) à perçage d'isolant. Les prises admettent seulement des câbles rigides entre 22 et 24 AWG (0,32 et 0,2 mm²). On recommande ne pas détordre les paires plus de 13 mm / Ambas tomas permiten conectar cable sin apantallar (UTP) por desplazamiento de aislante. Solo admite conductores rígidos entre 22 y 24 AWG (0,32 y 0,2 sq. mm²) se recomienda no destrenzar los pares más de 13 mm / Και οι δύο θύρες επιτρέπουν τη σύνδεση αθωράκιστων συνεστραμμένων καλωδίων (UTP) δέχονται μόνο μονόκλινα καλώδια από 22 έως 24 AWG (0,32 και 0,2 mm²). Προτείνεται να μην ξετυλίγονται τα ζεύγη παραπάνω από 13mm. / Оба разъема позволяют подключение кабеля без экранирования (UTP) путем перемещения изоляции. Поддерживает только жесткие проводники от 22 до 4 AWG (0,32 и 0,2 кв. мм²), рекомендуется не раскручивать пару более чем 13 мм.









Montage / Assembly / Montage / Montaje / Συναρμολόγηση / Монтаж

RJ45






RJ11



Iris & Mega &




2

3

4

Viva



1

2

2


1



Optical fiber/Fibra óptica

Series: Mega/Iris/Iris+/Miro/Style/Coral/Viva

1. External Installation / Instalación exterior



2. Internal Installation/Instalación interior

*Deben utilizarse cajas de empotrar con mayor profundidad / Flush mounting boxes with greater depth must be used

