

REF. 5233 LECTOR HUELLA IP INKEY MINI C/PROX MIFAR



Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 48x138x38mm

DESCRIPCIÓN

Lector de huella INKEY-MINI, de perfil estrecho y diseño compacto, montaje en superficie. Permite trabajar como un lector autónomo o con el sistema centralizado IP AXES en modo Wiegand, dando de alta las huellas desde el propio lector. Con el software INKEY-MINI y añadiendo el lector de huella USB Ref.5234, también es posible dar altas de huella desde el PC, por IP.

CARACTERÍSTICAS

Instalación en superficie interior o exterior.

Grado de protección IP 65.

Lector proximidad MIFARE integrado.

Display 1,8" navegable mediante pulsaciones en el lector óptico.

Funcionamiento autónomo:

Alimentación 12Vcc. (Requiere ref. 4813)

Gestión de 5.000 huellas.

ACCESORIOS



4813 ALIMENTADOR DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

Se emplea para alimentar los diferentes equipos de una instalación de FERMATX.



3491 RELE CARRIL DIN 12 VDC 12A

Lector de huella USB Inkey-Mini, es un lector de sobremesa con comunicación USB, plug and play. Requiere del software INKEY-MINI.



2013 RELE FUNCIONES ADICIONALES

5234 LECTOR HUELLA USB INKEY-MINI

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (ancho,alto,profundo) : 48x138x38mm
Montaje: Superficie
Sistema control de acceso: AUTÓNOMO
Modo de funcionamiento del lector: Tarjeta,Huella,Huella+Tarjeta
Función clonar: Si
Grado IP/IK: IP65 IK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo en reposo: 300 mA
Consumo máximo: 300 mA
Temperatura de funcionamiento: [-20°C,40°C]

Alimentación: 12VCC
Estética del lector: Inkey mini
Tipo de lector de huella: Sensor Óptico
Tipo de tarjetas: Mifare 13.56Mhz
Salida Wiegand: Si
Formato Wiegand/otros: Wiegand 26
Entrada pulsador de salida: Si
Sensor puerta abierta: Si
Alarma por coacción: Si