

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

Pack AULAS



Pack CTE



Leyenda
Legend
Légende
Legenda



230V

Hz 50-60Hz

CII

<19

IP20

>80

L70 >40.000h

BL


AL

AL AN

EMPOTRAR




	W _{LED}	W _{LUM.}		φ LED	φ LUM.	Δ	K	↕ (X-Y-Z)
469234	12W	15W	700mA	1561lm	1182lm	50°	3.000K	Ø145 x 79,5mm
469241	18W	20W	700mA	2244lm	1697lm	50°	3.000K	Ø174 x 89,5mm
469265	25W	28W	700mA	3106lm	2363lm	60°	3.000K	Ø232 x 118mm
469272	25W	28W	700mA	2935lm	2517lm	60°	4.000K	Ø232 x 118mm
469258	31W	35W	900mA	4032lm	2871lm	60°	3.000K	Ø232 x 118mm
442077	12W	15W	700mA	1561lm	1249lm	50°	4.000K	Ø145 x 79,5mm
442084	18W	20W	700mA	2244lm	1818lm	50°	4.000K	Ø174 x 89,5mm
442091	31W	35W	900mA	4032lm	3185lm	60°	4.000K	Ø232 x 118mm





Fotometría/Photometry/Photométrie/Fotometria



12W

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI

Bluetooth

Pack CTE

Pack Aulas



Kit de emergencia

Emergency kit

Trousse d'urgence

Kit de emergência

Información/Information/Information/Informações



N/ Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en las medidas de flujo luminoso.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 5\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en temperatura de color.
Luminarias de potencia mayor de 70W incluyen protección de sobrettemperatura en el módulo de LED.
Nuestras luminarias presentan un $\text{Cos}\phi > 90$.

E/ Prilux guarantees a tolerance $\pm 7\%$ in the measurements of luminous flux.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 5\%$ in the measurements of power.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 7\%$ in the measurements of color temperature.
Luminaires over 70W includes temperature protection in LED module.
Our luminaires have a $\text{Cos}\phi > 90$.

F/ Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de flux lumineux.
Prilux garantit une tolérance $\pm 5\%$ dans les mesures de puissance.
Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de température de couleur.
Les luminaires de plus de 70 W incluent une protection de la température dans le module LED.
Nos lumières ont $\text{Cos}\phi > 90$.

P/ Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
Prilux garante uma tolerância $\pm 5\%$ nas medidas de potência.
Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ na temperatura de cor.
Luminárias acima de 70W inclui proteção de temperatura no módulo LED.
Nossas luzes têm uma $\text{Cos}\phi > 90$.