




## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

## PRODUCTO

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Nombre     | DARK M 3000K NX     |
| Referencia | A3010011NX          |
| Color      | Acero Inoxidable    |
| Categoría  | WALL & FLOOR LIGHTS |

## FUENTE DE LUZ


|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tipo                             | LED                                |
| Flujo Luminoso                   | 665 / 900 / 1265 Lm                |
| Potencia                         | 4,6 / 6,7 / 10,5 W                 |
| Potencia del sistema             | 4,6 / 6,7 / 10,5 W                 |
| Temperatura de color             | 3000 K                             |
| Índice de reproducción cromática | CRI>90                             |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2                     |
| Ángulo del haz de luz            | 38°                                |
| Eficiencia lumínica              | 75%                                |
| Eficacia                         | 145 / 134 / 120 Lm/W               |
| Corriente                        | 140 / 200 / 300 mA                 |
| Regulación                       | No Dim - Otros DIM, consultar      |
| Control por bluetooth            | Consultar                          |
| Driver                           | Excluido: Debe colocarse en remoto |
| Clase de Seguridad Eléctrica     | III                                |
| Horas de Vida del LED            | L80B10 (Tc=85°C) >60.000h          |

## OTROS DATOS

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estanqueidad                     | IP65                                                             |
| Resistencia a impactos           | IK08                                                             |
| Medidas de empotramiento         | Ø92 mm.                                                          |
| Uso en exteriores                | Si                                                               |
| Temperatura máxima en superficie | 80°                                                              |
| Carga soportada                  | 7000 N.                                                          |
| Peso                             | 1075 g.                                                          |
| Peso con embalaje                | 1185 g.                                                          |
| Dimensiones embalaje             | 155 × 137 × 124 mm                                               |
| Unidades por embalaje            | 1                                                                |
| Materiales                       | Acero Inoxidable (AISI 304) / Aluminio / Cristal<br>Transparente |



Dark es una luminaria LED empotrable de suelo para ser aplicada junto a elementos que se desean iluminar ascendentemente para destacar su presencia arquitectónica (estructuras, muros, árboles, jardines, cornisas, etc.). \*\*\* NOTA: Caja de empotramiento incluida.



| DRIVER OPTIONS*   | P     | I     |        |
|-------------------|-------|-------|--------|
| <b>0434-00-36</b> | 4,6W  | 140mA | 1 Dark |
| <b>0434-00-37</b> | 6,7W  | 200mA | 1 Dark |
| <b>0434-00-38</b> | 10,5W | 300mA | 1 Dark |

220  
240 V~



NO DIM | IP20

\*DIM Drivers please consult