




DIMENSIONES



ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS

PRODUCTO

Nombre	DARK 40° 3000K NX
Referencia	A2740021NX
Color	Acero Inoxidable
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

FUENTE DE LUZ


Tipo	LED
Flujo Luminoso	120 / 200 / 280 Lm
Potencia	1 / 2,1 / 3,2 W
Potencia del sistema	1 / 2,1 / 3,2 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Ángulo del haz de luz	40°
Eficiencia lumínica	83%
Eficacia	120 / 95 / 88 Lm/W
Corriente	350 / 700 / 1050 mA
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP65
Resistencia a impactos	IK08
Medidas de empotramiento	Ø52 mm.
Uso en exteriores	Si
Temperatura máxima en superficie	40°
Carga soportada	5000 N.
Peso	235 g.
Peso con embalaje	266,4 g.
Dimensiones embalaje	82 x 74 x 91 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Acero Inoxidable [AISI 304] / Aluminio / Cristal Transparente



Dark es una luminaria LED empotrable de suelo para ser aplicada junto a elementos que se desean iluminar ascendentemente para destacar su presencia arquitectónica (estructuras, muros, árboles, jardines, cornisas, etc.). *** NOTA: Caja de empotramiento incluida.



DRIVER OPTIONS*	P	I	
0434-00-39	1W	350mA	1 to 12 Darks
0434-00-40	2,1W	700mA	1 to 12 Darks
0434-00-41	3,2W	1050mA	1 to 11 Darks

220
240 V~



NO DIM | IP20

*DIM Drivers please consult