





C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

www.grupoprilux.com



esSENSE Standard SMART



esSENSE STANDARD NOVA 16W

CÓDIGO	CEE	POTENCIA	REGULABLE	FLUJO	CCT	CASQUILLO	DIMENSIONES (x-y)
497800	A+	16W	NO	1.402lm	5.000K	E27	Ø69 x 144mm




POTENCIA: **Ver tabla**
TENSIÓN: **220-240V**
FRECUENCIA: **50Hz**
INTENSIDAD: **Ver tabla**
Cosφ: **>0.5**
Ra: **>80**
Ta: **-10 ~ +45°C**
FLUJO LUMINOSO: **Ver tabla**
ÁNGULO DE APERTURA: **210°**
TEMPERATURA DE COLOR: **Ver tabla**
CASQUILLO: **E27**
CHIP: **SMD2835**
HORAS DE VIDA: **40.000h**
DIMENSIONES: **Ver tabla**

POWER: **See table**
VOLTAGE: **220-240V**
FREQUENCY: **50Hz**
CURRENT: **See table**
Cosφ: **>0.5**
Ra: **>80**
Ta: **-10 ~ +45°C**
FLUX: **See table**
ANGLE: **210°**
COLOR TEMPERATURE: **See table**
CAP: **E27**
CHIP: **SMD2835**
LIFETIME: **40.000h**
MEASURES: **See table**

PUISSANCE LAMPE: **Voir tableau**
TENSION D'ALIMENTATION: **220-240V**
FRÉQUENCE: **50Hz**
INTENSITÉ: **Voir tableau**
Cosφ: **>0.5**
Ra: **>80**
Ta: **-10 ~ +45°C**
FLUX LUMINEUX: **Voir tableau**
ANGLE D'OUVERTURE: **210°**
TEMPÉRATURE DE COULEUR: **Voir tableau**
CULOT: **E27**
CHIP: **SMD2835**
HEURES DE VIE: **40.000h**
DIMENSIONS: **Voir tableau**

POTÊNCIA: **Ver tabela**
TENSÃO: **220-240V**
FREQUÊNCIA: **50Hz**
INTENSIDADE: **Ver tabela**
Cosφ: **>0.5**
Ra: **>80**
Ta: **-10 ~ +45°C**
FLUXO: **Ver tabela**
ÂNGULO DE ABERTURA: **210°**
TEMPERATURA DE COR: **Ver tabela**
BASE: **E27**
CHIP: **SMD2835**
VIDA: **40.000h**
DIMENSÃO: **Ver tabela**







C/ Río Jarama nº 149
45007, Toledo.
Tel.: 925 23 38 12
Fax: 925 23 38 80

www.grupoprilux.com



esSENSE Standard SMART



esSENSE STANDARD NOVA 19W

CÓDIGO	CEE	POTENCIA	REGULABLE	FLUJO	CCT	CASQUILLO	DIMENSIONES (x-y)
497817	A+	19W	NO	1.710lm	3.000K	E27	Ø95 x 174mm
497824	A+	19W	NO	1.813lm	5.000K	E27	Ø95 x 174mm



POTENCIA: **Ver tabla**
TENSIÓN: **220-240V**
FRECUENCIA: **50Hz**
INTENSIDAD: **Ver tabla**
Cosφ: **>0.5**
Ra: **>80**
Ta: **-10 ~ +45°C**
FLUJO LUMINOSO: **Ver tabla**
ÁNGULO DE APERTURA: **210°**
TEMPERATURA DE COLOR: **Ver tabla**
CASQUILLO: **E27**
CHIP: **SMD2835**
HORAS DE VIDA: **40.000h**
DIMENSIONES: **Ver tabla**

POWER: **See table**
VOLTAGE: **220-240V**
FREQUENCY: **50Hz**
CURRENT: **See table**
Cosφ: **>0.5**
Ra: **>80**
Ta: **-10 ~ +45°C**
FLUX: **See table**
ANGLE: **210°**
COLOR TEMPERATURE: **See table**
CAP: **E27**
CHIP: **SMD2835**
LIFETIME: **40.000h**
MEASURES: **See table**

PUISSANCE LAMPE: **Voir tableau**
TENSION D'ALIMENTATION: **220-240V**
FRÉQUENCE: **50Hz**
INTENSITÉ: **Voir tableau**
Cosφ: **>0.5**
Ra: **>80**
Ta: **-10 ~ +45°C**
FLUX LUMINEUX: **Voir tableau**
ANGLE D'OUVERTURE: **210°**
TEMPÉRATURE DE COULEUR: **Voir tableau**
CULOT: **E27**
CHIP: **SMD2835**
HEURES DE VIE: **40.000h**
DIMENSIONS: **Voir tableau**

POTÊNCIA: **Ver tabela**
TENSÃO: **220-240V**
FREQUÊNCIA: **50Hz**
INTENSIDADE: **Ver tabela**
Cosφ: **>0.5**
Ra: **>80**
Ta: **-10 ~ +45°C**
FLUXO: **Ver tabela**
ÂNGULO DE ABERTURA: **210°**
TEMPERATURA DE COR: **Ver tabela**
BASE: **E27**
CHIP: **SMD2835**
VIDA: **40.000h**
DIMENSÃO: **Ver tabela**

