

GRAN CAPACIDAD

EXTERIOR				UU70W U34	UU85W U74
<i>Compresor</i>			<i>Tipo</i>	Scroll Sellado Automático	Scroll Sellado Automático
<i>Caudal de Aire</i>		<i>Nom</i>	<i>m3/min x No.</i>	55 x 2	58 x 1
<i>Presión sonora</i>	<i>Refrigeración</i>	<i>Nom</i>	<i>dB(A)</i>	56	59
	<i>Calefacción</i>	<i>Nom</i>	<i>dB(A)</i>	58	60
<i>Potencia sonora</i>	<i>Refrigeración</i>	<i>Máx.</i>	<i>dB(A)</i>	73	74
<i>Dimensiones</i>		<i>An x Al x F</i>	<i>mm</i>	950 x 1380 x 330	1,090 x 1,625 x 380
<i>Peso neto</i>			<i>kg</i>	110.0	139.0
<i>Refrigerante</i>	<i>Tipo</i>		-	R410A	R410A
	<i>Carga</i>		<i>g</i>	5200	5500
	<i>PCA (GWP)</i>		-	2087,50	2087,50
	<i>Equivalencia CO2</i>		-	10,86	11,48
	<i>Carga adicional</i>		<i>g</i>	70	70
	<i>Control</i>		-	EEV	EEV
<i>Rango operación</i>	<i>Refrigeración</i>	<i>Min. ~ Máx.</i>	<i>°C DB</i>	-20 ~ 48	-20 ~ 48
	<i>Calefacción</i>	<i>Min. ~ Máx.</i>	<i>°C WB</i>	-18 ~ 18	-18 ~ 18
<i>Alimentación eléctrica</i>			<i>V, Ø, Hz</i>	380-415 / 3 / 50	380-415 / 3 / 50
<i>Cable alimentación eléctrica</i>			<i>No. x mm²</i>	5C x 2.5	5C x 2.5
<i>Cable transmisión</i>			<i>No. x mm²</i>	4C x 1	4C x 1
<i>Protección</i>			<i>A</i>	30	30
<i>Total longitud tubería</i>		<i>Máx.</i>	<i>m</i>	75	75
<i>Diferencia elevación tubería</i>	<i>UE-UI</i>	<i>Máx.</i>	<i>m</i>	30	30
<i>Conexiones tuberías</i>	<i>Líquido</i>		<i>mm</i>	Ø9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)
	<i>Gas</i>		<i>mm</i>	Ø25.2 (1)	Ø 22.2 (7/8)

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R410A)