

Imagine IP20/65

ROLLO



IMAGINE 14,4W IP20



IMAGINE 14,4W IP65

Especificaciones/



	Aislamiento eléctrico/	CIII
	Tensión (V)/	24V dc
	Frecuencia (Hz)/	50-60Hz
	Temp. de funcionamiento/	-5°C~+35°C
	Flujo luminoso (lm)/	Hasta 1.512lm/m
	Temperatura de color/	2.700/5.000K
	Índice reproducción cromática/	>80
	Ángulo de apertura	120°
	Vida útil/	50.000h
	L70/	50.000h
	Índice de estanqueidad/	IP20/ IP65
	Color/	-
	Difusor/	-
	Cuerpo/	-
	Dimensiones/	40.000 x 10mm (IP20) 30.000 x 10mm (IP65)
	Posición de montaje	Múltiples superficies
	Rollo	40m (IP20) 30m (IP65)
	Corte tira/	5cm
	Anclaje/	Base Adherente
	Tapa inicio/Tapa final/	-
	Unidad de Embalaje	10 uds

Aviso/





Pérdida de intensidad para más de 10m.
La vida útil de nuestras tiras de led es de 50.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.
Colocación obligatoria de las tiras sobre superficies que disipen el calor que generan con el fin de garantizar la vida del led.

Referencias/



	W	ϕ	K	$\leftrightarrow$	$\frac{\circ}{\circ}$	$\odot$
502689	14,4W	1.423lm/m	2.700K	40.000 x 10mm	IP20	40m
502702	14,4W	1.512lm/m	5.000K	40.000 x 10mm	IP20	40m
502719	14,4W	1.423lm/m	2.700K	30.000 x 10mm	IP65	30m
502740	14,4W	1.512lm/m	5.000K	30.000 x 10mm	IP65	30m

Dimensiones/



IMAGINE IP20 14,4W

IMAGINE IP65 14,4W

Bajo pedido/



Consultar opciones según Imagine