

Aluminio XZ1 (S)

Aluminio XZ1 (S), 1x240 mm²

Nexans Ref.: 10164296

Country Ref.: 10164296

EAN 13: 3427670018017

Cable de aluminio, libre de halógenos, para redes de distribución

DESCRIPTION

El cable **XZ1(S)**, es un cable de aluminio rígido (clase 2) para la instalaciones fijas, en redes de distribución pública y uso industrial.

Libre de halógenos, no propagador de la llama y con baja emisión de humos, es adecuado en áreas donde la seguridad frente al fuego se requiera.

El cable se instala al aire, enterrado, entubado, en locales secos y húmedos. En montaje enterrado, prever protección mecánica.

Gracias a su adherencia entre el aislamiento y la cubierta exterior, tiene buena estanqueidad (AD7) y buena resistencia a abrasión.

Existe baja la marca **POLIESOL®**.



STANDARDS

International Especificaciones
Nexans



Flexibilidad del conductor
Class 2



Tensión nominal de servicio U₀/U
0,6/1 KV



Flexibilidad del cable
-



Estanqueidad
-



Resistencia a la intemperie
AN3



Resistencia química
Buena



Operating temp.
- °C



Max. conductor temp. in service
- °C

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Nexans is indicative only and shall not be binding on Nexans or be treated as constituting a representation on the part of Nexans.

Generated 11/09/22 www.nexans.es Page 1 / 2

 Nexans

Aluminio XZ1 (S)

Aluminio XZ1 (S), 1x240 mm²

CHARACTERISTICS

Características de construcción

Flexibilidad del conductor	Class 2
Material del conductor	Aluminio
Aislamiento	XLPE (DIX3 type)
Color de cubierta	Negro
Cubierta exterior	Polyolefin (DMO1 type)

Características dimensionales

Diámetro del conductor	- mm
Diámetro exterior máximo	- mm
Diámetro exterior nominal	- mm
Diámetro sobre aislamiento	- mm
Espesor	- mm
Número de conductores	1
Sección del conductor	240 mm ²
Peso aproximado	933 kg/km

Características eléctricas

Caída de tensión, mono-fase	- V/A.km
Intensidad admisible al aire libre	- A
Intensidad admisible bajo tubo	- A
Tensión nominal de servicio U ₀ /U	0,6/1 KV

Características mecánicas

Flexibilidad del cable	-
------------------------	---

Características de uso

Embalaje	-
Estanqueidad	-
Resistencia a la intemperie	AN3
Resistencia química	Buena
Temperatura ambiente de utilización (rango)	- °C
Temperatura máxima del conductor	- °C
Temperatura máxima del conductor en corto-circuito	- °C
No propagación de la llama	IEC 60332-1
Toxicidad de los gases	EN 60754-1 & 2