


CONEXIÓN MACHO SOLDAR DIN 11851 - SERIE 2

DIN 11851 WELDING MALE - SERIES 2



AISI 304



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Según norma DIN 11851.
- Acabado: Pulido.
- Rosca de acuerdo a DIN 405.
- Terminación superficie interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Unión de tubos acero inoxidable según DIN 11850 y UNE-EN 10357.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 304.
- According to DIN 11851 standard.
- Ending: Polish.
- Thread according to DIN 405 standard.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Joining of stainless steel pipes according DIN 11850 and EN 10357.

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (kg)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	
25	I3804205	26	29	Rd52x1/6"	29	0,114
32	I3804206	32	35	Rd58x1/6"	32	0,129
40	I3804207	38	41	Rd65x1/6"	33	0,161
50	I3804208	50	53	Rd78x1/6"	35	0,218
65	I3804209	65	70	Rd95x1/6"	40	0,343
80	I380420A	80	85	Rd110x1/4"	45	0,506
100	I380420C	100	104	Rd130x1/4"	54	0,626

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.
La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.
Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-12.22



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com