


LED Pad

AVANT RGBW

Ficha Interactiva/
Interactive Tab/
Onglet Interactif/
Cartão interativo



prilux
led's PLAY!



Leyenda
Map key
Légende
Legenda



24V dc

50-60Hz

CIII

IP66

IK09

L70>30.000h

45°

18

>80 (BLANCO)

DMX

RAL 9007

VT

AL

SUP. LATERAL

Ñ/ No conectar en serie más de 8 luminarias. E/ Do not connect more than 8 luminaires in series. F/ Ne pas connecter plus de 8 luminaires en série. P/ Não conecte mais de 8 luminárias em série.



490153

W_{LED}

24W

Φ_{LED}


1.471lm

Φ_{LUM}

1.016lm

K

RGBW




LED Pad AVANT RGBW


Ficha Interactiva/
Interactive Tab/
Onglet Interactif/
Cartão interativo



prilux
led's PLAY!



Fotometría/Photometry/Photométrie/Fotometria



24W

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant
Fonte de energia

	W	⚡	⦿	⚡
				
473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm

Información/Information/Information/Informações



Ñ/ Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en temperatura de color.

E/ Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of luminous flux.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of power.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of color temperature.

F/ Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.
Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de puissance.
Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de température de couleur.

P/ Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas de potência.
Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ na temperatura de cor.