

Características del producto y datos característicos

Áreas de aplicación	Zonas residenciales Conjuntos de escaleras Accesos Luz alrededor de los edificios
Tipo de luminaria	Luminaria LED para balizas con una sección transversal de forma cuadrada.
Tipos de montaje	Outdoor montaje de pie
Óptica de la luminaria	Sistema óptico con técnica reflector.
Potencia conectada	10,50 W
Power factor	0,90
Temperatura de color	3.000 K
Flujo luminoso nominal	700 lm
Rendimiento luminoso	66 lm/W
Intercambio de fuentes de luz	Yes - interchangeable
Vida útil	L80 (25 °C) = 50.000 h
Índice de reproducción cromática	70
Tolerancia cromática	5 SDCM
Color de la luminaria	DB703 Color antracita
Cuerpo de luminaria	Cuerpo de luminaria fabricado con un perfil de aluminio, piezas terminales de aluminio colado a presión. Incluyendo los tornillos para la carcasa de acero inoxidable. Cuerpo de luminaria altamente resistente a la intemperie, lacado en polvo.
Especificación eléctrica	Con transformador electrónico, conmutable.
Tipo de conexión	Terminal de tornillo
frecuencia nominal	50/60 Hz
tensión nominal	230 - 240 V
Coefficiente de distorsión armónica total (THD) < %	10 %
Grado de protección	IP65
Clase de protección	I
Resistencia al impacto (IK)	IK07
Resistencia del hilo incandescente	960 °C
Temperatura ambiente	25 °C
Longitud net	100 mm
Ancho-net	100 mm
Altura net	500 mm
Peso	2,3 kg

light distribution curve


Skeo Q-B1-50-1 AM8R/700-730 1G1P
TX055590

DIN 5040: A10
UTE: 1,00 J
CEN Flux Code: 2 49 87 100 100

■ C0 - C180
■ C90 - C270

Accesorios disponibles

Material	Denominación
 Skeo Q-B Erdstück Leuchte 7098000	Estaca para la fijación de la luminaria en la tierra

Texto descriptivo

Luminaria LED para balizas con una sección transversal de forma cuadrada. Con una salida de la luz. Para una fijación en zócalos o un montaje con estaca. Sistema óptico con técnica reflector. Con una distribución media y asimétrica de las intensidades luminosas. Flujo luminoso de las luminarias 700 lm, potencia conectada 10,50 W, rendimiento luminoso de la luminaria 66 lm/W. Color de luz color blanco cálido, temperatura del color (CCT) 3000 K, índice de reproducción cromática general (CRI) $R_a > 70$. Tolerancia de color (inicialmente MacAdam) ≤ 5 SDCM. Vida útil nominal media L80(t_a 25 °C) = 50.000 h. La fuente de luz puede ser sustituida acorde con los requisitos del diseño ecológico (VO (UE) 2019/2020). Cuerpo de luminaria fabricado con un perfil de aluminio, piezas terminales de aluminio colado a presión. Incluyendo los tornillos para la carcasa de acero inoxidable. Cuerpo de luminaria altamente resistente a la intemperie, lacado en polvo. De color antracita, similar a DB 703. (DB 703). A petición, con un recubrimiento apto para el uso marino. A petición, el cuerpo de luminaria puede realizarse sin coste adicional en los siguientes colores: De color negro texturado (Akzo Nobel 8118669, similar a RAL 9005), De color blanco texturado (Akzo Nobel 8158870, similar a RAL 9016), De color gris texturado (Akzo Nobel 8129595, similar a RAL 9006). A petición y contra recargo están disponibles otras variantes de color según los códigos de color RAL o DB. Dimensiones (L x A): 100 mm x 100 mm, altura de la luminaria 500 mm. Clase de protección (EN 61140): I, grado de protección (DIN EN 60529): IP65, grado de la resistencia al impacto según IEC 62262: IK07. Superficie atacada por el viento f_w 0,050 m². Peso de: 2,3 kg. Con transformador electrónico, conmutable. El equipamiento eléctrico puede sustituirse según los requisitos del diseño ecológico (VO (EU) 2019/2020). El sistema LED con el equipamiento eléctrico es apto para la operación en redes de tensión continua. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

EPREL ID

0: 1120120