

Con selector de tª de color a través de interruptor
With tª color selector through switch
Avec sélecteur tª de couleur par commutateur
Com o seletor de cores através da chave



⚡ 230V

Hz 50-60Hz

□ CII

⏏ <19

⚙ IP20

🌿 >80

🕒 L70 >40.000h

∞ BL

📺 AL

📺 AL AN

⬆ EMPOTRAR

S Soluciones
Solutions
Des solutions
Soluções

🏠 Pack Bluetooth™


🏫 Pack Aulas


🏢 Pack CTE




Necesita driver DALI
You need DALI driver
Vous avez besoin d'un driver DALI
Você precisa do driver DALI

📊	W _{LED}	W _{LUM.}	🔌	φ LED	φ LUM.	Δ	K	⊕ (X-Y-Z)	📏
492652	12W	15W	700mA	1561lm	1182lm	50°	3.000K	Ø145 x 81,8mm	Ø120 -130mm
	12W	15W	700mA	1561lm	1249lm	50°	4.000K	Ø145 x 81,8mm	Ø120 -130mm
492669	18W	20W	700mA	2244lm	1697lm	50°	3.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm
	18W	20W	700mA	2244lm	1818lm	50°	4.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm
492676	25W	28W	700mA	3106lm	2363lm	60°	3.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm
	25W	28W	700mA	2935lm	2517lm	60°	4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm
492683	31W	35W	900mA	4032lm	2871lm	60°	3.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm
	31W	35W	900mA	4032lm	3185lm	60°	4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm





Fotometría/Photometry/Photométrie/Fotometria



12W

Bajo pedido/On request/Sur commande/A pedido



1-10V

DALI



Kit de emergencia
Emergency kit
Trousse d'urgence
Kit de emergência

Información/Information/Information/Informações



N/ Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las medidas de flujo luminoso.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en las mediciones de potencia.
Prilux garantiza una tolerancia $\pm 10\%$ en temperatura de color.
Luminarias de potencia mayor de 70W incluyen protección de sobrettemperatura en el módulo de LED.
Nuestras luminarias presentan un $\text{Cos}\phi > 90$.

E/ Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of luminous flux.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of power.
Prilux guarantees a tolerance $\pm 10\%$ in the measurements of color temperature.
Luminaires over 70W includes temperature protection in LED module.
Our luminaires have a $\text{Cos}\phi > 90$.

F/ Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de flux lumineux.
Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de puissance.
Prilux garantit une tolérance $\pm 10\%$ dans les mesures de température de couleur.
Les luminaires de plus de 70 W incluent une protection de la température dans le module LED
Nos lumières ont $\text{Cos}\phi > 90$.

P/ Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ nas medidas de potência.
Prilux garante uma tolerância $\pm 10\%$ na temperatura de cor.
Luminárias acima de 70W inclui proteção de temperatura no módulo LED
Nossas luzes têm uma $\text{Cos}\phi > 90$.